



Профессиональная серия

SILICONE LUBRICANT

Wynn's Silicone Lubricant смазка на основе силикона.

Характеристики

Свойства

- ✓ Обеспечивает сухую смазку.
- ✓ Уменьшает статическое электричество.
- ✓ Предотвращает слипание материалов.
- ✓ Защищает от ржавчины и коррозии.
- ✓ Отталкивает воду и влагу.
- ✓ Предотвращает прерывистое скольжение.
- ✓ Не прилипает, не загрязняет, не окисляет обрабатываемые поверхности.
- ✓ Защищает от износа при взаимодействии мягких и твердых материалов.
- ✓ Придает водостойкие свойства.
- ✓ Облегчает скольжение.

Применимость

- ✓ Различные материалы: пластик по металлу, дереву, металл по металлу, профильная резина и т.д.
- ✓ Механизмы зажигания в электросистемах автомобиля.
- ✓ Предотвращает заедание, замерзание окон, дверей, сдвижных дверей и т.д.
- ✓ Для промышленных работ.
- ✓ На всех скользящих поверхностях при необходимости сохранения прозрачности смазки.

Характеристики

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Внешний вид | : бесцветная прозрачная жидкость |
| Индекс преломления при 20°C | : 1,400 (продукт не содержащий газа) |
| Плотность при 15°C | : 0,738 (продукт не содержащий газа) |
| Точка воспламенения | : < 20°C (продукт не содержащий газа) |

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



Растворитель : неароматические углеводороды высокой степени очистки
 Газ пропеллент : пропан/бутан

Directions

- ✓ Распылите на обрабатываемую поверхность. Легко втирайте средство с помощью мягкой ткани. Оставьте сохнуть.

Фасовка

№ W52579 – 12x500 мл аэрозоль – EN/FR/DE/ES/IT/RU/EL/NL

Примечание

Нельзя использовать на материалах, требующих окраски и склеивания.

Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.