



HVAC&R 2017

КАТАЛОГ / RU

ОГРЕКОМ
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

Proud to be members of



autocare
ASSOCIATION™

Independence drives us.



BEHIND OUR PRODUCTS
THERE'S ALWAYS A **GREAT IDEA**



PATENTED

Errecom defined a new way of injecting chemicals inside AC/R systems. This brand new technology has revolutionized the world of maintenance and technical assistance, thanks to its easy/fast application. Furthermore adapters are 100% recyclable: for a greener and cleaner world.

УТЕЧКИ ФРЕОНА?

ГЕРМЕТИК

НОВИНКА



Extreme Ultra

Инновационный герметик для кондиционеров и холодильных установок

ПАТЕНТ

Что это?

EXTREME ULTRA – инновационный герметик, который решает проблему микроутечек хладагента в кондиционерах и холодильных установках. После 4 лет многочисленных тестов отдел развития и исследования компании ERRECOM создал герметик объемом 6мл, который работает со всеми типами хладагентов. 6мл

EXTREME ULTRA достаточно для систем кондиционирования и охлаждения до 21 КВт (6 tons). **EXTREME ULTRA** находит утечки хладагента и перманентно герметизирует их, не реагируя с влажностью и кислородом. **EXTREME ULTRA** – неполимерный герметик, работающий с утечками размером до 0.3 мм.

Преимущества:

- Всего 6 мл необходимо для кондиционеров и холодильных установок до 21KW (6 tons).
- Новая формула
- Меньше присадки в системе.
- Перманентно герметизирует утечки фреона в металлических и резиновых частях кондиционеров и холодильных установок.
- Безопасен для компонентов систем.
- Безвреден для компонентов станций рекуперации фреона.
- Не реагирует с влажностью и кислородом.
- Не содержит полимеры.
- Видим при использовании любой У/Ф лампы.
- Не воспламеняется, не вызывает раздражений, безопасен для пользователя.
- Совместим со всеми фреонами.
- Существенно сокращает шумы компрессора.
- Идеален для профилактического использования.



Картридж в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1163.AL.J9	01 Картридж 6 мл.	-	20	720
TR1163.NV.J9	01 Картридж 9 мл.	-	20	720
TR1163.L.J9	01 Картридж 12 мл.	-	20	720

Картридж в картонной упаковке*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1163.AL.J9.S2	01 Картридж 6 мл.	-	30	4860
TR1163.NV.J9.S2	01 Картридж 9 мл.	-	30	4860
TR1163.L.J9.S2	01 Cartuccia da 12 ml	-	30	4860

*смотреть стр. 61, дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 cm



Extreme

Герметик для холодильных систем

Intertek

LABORATORY TESTED

ПАТЕНТ

Что это?

Необходимый продукт в борьбе с проблемой небольших протечек фреона в резиновых и металлических частях кондиционеров и холодильных установок.

Принцип действия?

EXTREME обнаруживает протечку фреона и герметизирует ее перманентно, не вступая в химическую реакцию с влажностью или кислородом. EXTREME герметизирует протечки фреона, максимальный размер которых не превышает 0.3мм.

Преимущества

- Перманентно герметизирует протечки фреона.
- Совместим со всеми фреонами, включая CFC, HFC и HCFC.
- Видим при использовании любой У/Ф лампы.
- Существенно сокращает шумы компрессора.
- Не содержит полимеры.
- Идеален для профилактического использования.
- Не закупоривает компрессор системы.
- Безопасен для любой составляющей части системы.



Картридж в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1062.L.J9	01 Картридж 12 мл.	-	20	720
TR1062.L.J5	01 Картридж 12 мл. с гибким адаптером	-	20	720
TR1062.L6.J9	06 Картриджей 12 мл.	-	20	720
TR1062.L6.J5	06 Картриджей 12 мл. с гибким адаптером	-	20	720
TR1062.C.J9	01 Картридж 30 мл.	-	15	540
TR1062.C2.J9	02 Картриджа 30 мл.	-	15	1080
TR1062.C3.J9	03 Картриджа 30 мл.	-	15	1620
TR1062.C.J5	01 Картридж 30 мл. с гибким адаптером	-	15	540
TR1062.C2.J5	02 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15	1080
TR1062.C3.J5	03 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15	1620
TR1062.R.J9	01 Картридж 42 мл.	-	15	540
TR1062.R.J5	01 Картридж 42 мл. с гибким адаптером	-	15	540
TR1062.E.J9	01 Картридж 60 мл.	-	15	540
TR1062.E.J5	01 Картридж 60 мл. с гибким адаптером	-	15	540

Картридж в картонной упаковке*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1062.L.J9.S2	01 Картридж 12 мл.	-	30	4860
TR1062.L.J5.S2	01 Картридж 12 мл. с гибким адаптером	-	30	4860
TR1062.C.J9.S2	01 Картридж 30 мл.	-	24	1872
TR1062.C.J5.S2	01 Картридж 30 мл. с гибким адаптером	-	24	1872
TR1062.R.J9.S2	01 Картридж 42 мл.	-	24	1872
TR1062.R.J5.S2	01 Картридж 42 мл. с гибким адаптером	-	24	1872
TR1062.E.J9.S2	01 Картридж 60 мл.	-	24	1872
TR1062.E.J5.S2	01 Картридж 60 мл. с гибким адаптером	-	24	1872

Флакон с дозатором в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1084.R1	Флакон 250 мл.	-	13	468
TR1100.R1	Флакон 350 мл.	-	12	432
TR1086.R1	Флакон 1 л.	-	04	240

Флакон с дозатором в пластиковом пакете *

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1062.F.R1.P1	Флакон 100 мл.	-	30	-

*смотреть стр. 61, дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 cm



Все было сделано для того, чтобы информация и цены были верны в момент сдачи в печать, однако ERRECOM s.r.l. не несет никакой ответственности за их использование. ERRECOM s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения и поправки без предупреждения.

EW Extreme White

Герметик для холодильных установок с R600 - R290

Что это?

Продукт для устранения микроутечек фреона, которые возникают в холодильных системах с R600 – R290.

Intertek

LABORATORY TESTED

ПАТЕНТ

- С адаптером 1/4 SAE.

Картридж в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1156.L.J1	01 Картридж 12 мл.	-	20	720
TR1156.L6.J1	06 Картриджей 12 мл.	-	20	720

Картридж в картонной упаковке*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1156.L.J1.S2	01 Картридж 12 мл.	-	30	4860

** 80x120xH200 см.



НОВИНКА

External

Turafalle esterno per impianti di Refrigerazione e Condizionamento

Что это?

EXTERNAL - герметик, который наносится на поверхность различных компонентов кондиционеров и холодильных установок. Данный продукт рекомендован для применения с горючими хладагентами, когда сварка и пайка невозможны либо с трудом выполнимы. EXTERNAL позволяет оперативно загерметизировать места утечек фреона, исключая повреждение системы.

Разработан для устранения всех типов утечек фреона размером до 5мм, которые возникают в резиновых и металлических частях холодильных установок. External устойчив к смазкам, различным присадкам и хладагентам. Он также устойчив к перепадам температуры и может быть использован как на стороне высокого, так и на стороне низкого давления (горячие или холодные поверхности).

- Рекомендован для систем с сильноспламеняемыми фреонами (как, например R600 – R290)
- **EXTERNAL** используется с компонентами из меди, алюминия и стали.
- Применяется на термопластических трубах.
- Устойчив к минеральным смазкам, POE, PAG, PAO и акрилбензину.
- Устойчив по отношению к таким хладагентам, как CFC, HFC, HCFC, CO2, включая R32 и R1234yf.
- Не поддается воздействию со стороны промывочных солventов, в том числе хлорированных.
- **EXTERNAL** имеет широкий диапазон рабочих температур от -100°C до + 270°C.

Устойчивость к давлению зависит от размера утечки:

- 5 mm = 40bar
- 2 mm = 50bar
- 1 mm = 57bar



Арт.-№	€/Шт.		
TR1166.01	-	60	14280

** 80x120xH200 см.

ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА ИЛИ ПРОМЫВКА КОНДИЦИОНЕРА?

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ КОМПРЕССОРА

► НОВИНКА



Compressor+

Регенерирующая присадка для замены компрессора или промывки системы кондиционирования

ЧТО ЭТО?

COMPRESSOR+ - присадка, которая возвращает на оптимальный уровень работу кондиционеров и холодильных установок после замены компрессора и промывки контура установки.

По причине поломки компрессора (его выгорания) в цикле хладагента формируются различные загрязняющие вещества (фтористоводородная, соляная и угольная кислоты, влажность и тяжелые остатки промывочной жидкости), которые сильно влияют на срок службы основных компонентов системы.

Перед установкой нового компрессора необходимо, демонтирував различные части системы, промыть установку специальными жидкостями, которые могут гарантировать удаление наибольшего количества этих загрязняющих веществ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

COMPRESSOR+ добавляется напрямую в смазку, используемую для нового компрессора, реагирует в установке, находит, связывает и нейтрализует частицы, которые могут повредить тем компонентам, которые были недавно промыты или установлены. **COMPRESSOR+** гарантирует с первых минут присутствия в системе максимальный результат и исключает повреждения в будущем.

Преимущества:

- Полностью устраняет и нейтрализует загрязняющие вещества в кондиционерах транспортных средств
- Реагирует мгновенно
- Не вредит компонентам системы
- Идеален для профилактического использования



Картриджи в блистере*

Арт.-№	Описание	€/шт.	шт.	шт.
TR1162.AL.01	01 Картридж 6 мл.	-	20	720
TR1162.L.01	01 Картридж 12 мл.	-	20	720
TR1162.C.01	01 Картридж 30 мл.	-	15	540
TR1162.QC.01	01 Картридж 42 мл.	-	15	540
TR1162.E.01	01 Картридж 60 мл.	-	15	540

Дозировка:

COMPRESSOR+	LUBRICANT
6 мл.	400 мл.
12 мл.	800 мл.
30 мл.	2 л.
45 мл.	3 л.
60 мл.	4 л..

Картридж в картонной упаковке*

Арт.-№	Описание	€/шт.	шт.	шт.
TR1162.AL.01.S2	01 Картридж 6 мл.	-	30	4860
TR1162.L.01.S2	01 Картридж 12 мл.	-	30	4860
TR1162.C.01.S2	01 Картридж 30 мл.	-	24	1872
TR1162.QC.01.S2	01 Картридж 42 мл.	-	24	1872
TR1162.E.01.S2	01 Картридж 60 мл.	-	24	1872

*смотреть стр. 61, дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 cm

Ultimate Technologies

Ultimate Technologies

КОНДИЦИОНЕР ПЛОХО ОХЛАЖДАЕТ?

ПРИСАДКА

CS Cool-Shot

Усилитель производительности для холодильных установок

Что это?

Синтетический катализатор, позволяющий кондиционерам и холодильным установкам работать с максимальной производительностью и, благодаря этому, сокращать затраты энергии.

Принцип действия?

Продукт состоит из двух синтетических катализаторов и агента смазки, которые дают возможность кондиционеру работать с максимальной эффективностью.

Преимущества

- Восстанавливает производительность старых кондиционеров и холодильных установок.
- Усиливает теплообмен холодильных линий на 73%.
- Повышает производительность холода на 20-30%.
- Более холодный воздух (approx. 2-3 °C) за более короткое время.
- Улучшает смазывающую способность компрессорного масла на 54%.
- Помогает сократить трение в компрессоре и, как следствие, сокращает вибрации и шумы.
- Продлевает срок службы установки на 20-50%.
- Сокращает расходы на обслуживание на 20%.
- Сокращает выбросы углекислого газа.
- Видим при любом У/Ф излучении.



LABORATORY TESTED

ПАТЕНТ



Картридж в картонной упаковке*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1122.L.J9.S2	01 Картридж 12 мл.	-	30	4860
TR1122.L.J5.S2	01 Картридж 12 мл. с гибким адаптером	-	30	4860
TR1122.C.J9.S2	01 Картридж 30 мл.	-	24	1872
TR1122.C.J5.S2	01 Картридж 30 мл. с гибким адаптером	-	24	1872
TR1122.R.J9.S2	01 Картридж 42 мл.	-	24	1872
TR1122.R.J5.S2	01 Картридж 42 мл. с гибким адаптером	-	24	1872
TR1122.E.J9.S2	01 Картридж 60 мл.	-	24	1872
TR1122.E.J5.S2	01 Картридж 60 мл. с гибким адаптером	-	24	1872

Флакон с дозатором в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.	
TR1122.Q.R1	Флакон 250 мл.	-	13
TR1122.O.R1	Флакон 350 мл.	-	12
TR1122.K.R1	Флакон 1 л.	-	04

Флакон с дозатором в пластиковом пакете *

Арт.-№	Описание	€/Шт.	
TR1122.F.R1.P1	Флакон 100 мл.	-	30

Картридж в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.	
TR1122.L.J9	01 Картридж 12 мл.	-	20
TR1122.L.J5	01 Картридж 12 мл. с гибким адаптером	-	20
TR1122.L6.J9	06 Картриджей 12 мл.	-	20
TR1122.L6.J5	06 Картриджей 12 мл. с гибким адаптером	-	20
TR1122.C.J9	01 Картридж 30 мл.	-	15
TR1122.C2.J9	02 Картриджа 30 мл.	-	15
TR1122.C3.J9	03 Картриджа 30 мл.	-	15
TR1122.C.J5	01 Картридж 30 мл. с гибким адаптером	-	15
TR1122.C2.J5	02 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15
TR1122.C3.J5	03 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15
TR1122.R.J9	01 Картридж 42 мл.	-	15
TR1122.R.J5	01 Картридж 42 мл. с гибким адаптером	-	15
TR1122.E.J9	01 Картридж 60 мл.	-	15
TR1122.E.J5	01 Картридж 60 мл. с гибким адаптером	-	15

*смотреть стр. 61, дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 см

ВЛАЖНОСТЬ В УСТАНОВКЕ?

ОСУШИТЕЛЬ



Super-Dry

Дегидратирующая присадка для кондиционеров и
холодильных установок

ПАТЕНТ

Что это?

Дегидратирующая присадка, предотвращающая образование влаги в кондиционерах и холодильных установках.

Принцип действия?

SUPER DRY содержит специфические элементы, которые стабилизируют масла и позволяют предотвратить образование влаги в кондиционерах и холодильных установках.

Преимущества

- Работает в любых системах, независимо от их размера.
- Совместим со всеми фреонами включая CFC, HFC и HCFC.
- Совместим со всеми маслами.
- SUPER DRY, добавленный в фреон, смешивается с ним и циркулирует, не вызывая никаких негативных реакций. • Не вредит прокладкам или внутренним деталям системы.
- Не содержит метанол. • Не меняет эффективность работы установки .
- Не содержит тяжелые частицы. • Помогает предотвратить образование кислоты.



Картридж в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1132.L.J9	01 Картридж 12 мл.	-	20	720
TR1132.L.J5	01 Картридж 12 мл. с гибким адаптером	-	20	720
TR1132.L6.J9	06 Картридж 12 мл.	-	20	720
TR1132.L6.J5	06 Картриджей 12 мл. с гибким адаптером	-	20	720
TR1132.C.J9	01 Картридж 30 мл.	-	15	540
TR1132.C2.J9	02 Картриджа 30 мл.	-	15	1080
TR1132.C3.J9	03 Картриджа 30 мл.	-	15	1620
TR1132.C.J5	01 Картридж 30 мл. с гибким адаптером	-	15	540
TR1132.C2.J5	02 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15	1080
TR1132.C3.J5	03 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15	1620
TR1132.R.J9	01 Картридж 42 мл.	-	15	540
TR1132.R.J5	01 Картридж 42 мл. с гибким адаптером	-	15	540
TR1132.E.J9	01 Картридж 60 мл.	-	15	540
TR1132.E.J5	01 Картридж 60 мл. с гибким адаптером	-	15	540

Флакон с дозатором в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1132.Q.R1	Флакон 250 мл.	-	13	468
TR1132.O.R1	Флакон 350 мл.	-	12	432
TR1132.K.R1	Флакон 1 л.	-	04	240

Флакон с дозатором в пластиковом пакете *

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1132.F.R1.P1	Флакон 100 мл.	-	30	-

*смотреть стр. 61, дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 cm

ЗАМОРОЖЕННАЯ СИСТЕМА?

РАСТВОРИТЕЛЬ



Размораживающая присадка для кондиционеров и
холодильных установок

Что это?

Специальная присадка против замерзания, которая способна в считанные минуты «освободить» замерзшую холодильную установку.

Принцип действия?

ICE-FREE связывается на химическом уровне с молекулами влажности, предотвращая их замерзание. ICE-FREE содержит специальные компоненты, которые нейтрализуют кислоты и стабилизируют масло.

Преимущества

- Работает в любых системах, независимо от их размера.
- Совместим со всеми фреонами включая CFC, HFC and HCFC.
- Совместим со всеми маслами. • ICE-FREE, добавленный в фреон, смешивается с ним и циркулирует, не вызывая никаких негативных реакций.
- Не вредит прокладкам или внутренним деталям системы.
- Не содержит метанол. • Не меняет эффективность работы установки.
- Не содержит тяжелые частицы. • Помогает предотвратить образование кислоты.

ПАТЕНТ



Картридж в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1123.L.J9	01 Картридж 12 мл.	-	20	720
TR1123.L.J5	01 Картридж 12 мл. с гибким адаптером	-	20	720
TR1123.L6.J9	06 Картриджей 12 мл.	-	20	720
TR1123.L6.J5	06 Картриджей 12 мл. с гибким адаптером	-	20	720
TR1123.C.J9	01 Картридж 30 мл.	-	15	540
TR1123.C2.J9	02 Картриджа 30 мл.	-	15	1080
TR1123.C3.J9	03 Картриджа 30 мл.	-	15	1620
TR1123.C.J5	01 Картридж 30 мл. с гибким адаптером	-	15	540
TR1123.C2.J5	02 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15	1080
TR1123.C3.J5	03 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15	1620
TR1123.R.J9	01 Картридж 42 мл.	-	15	540
TR1123.R.J5	01 Картридж 42 мл. с гибким адаптером	-	15	540
TR1123.E.J9	01 Картридж 60 мл.	-	15	540
TR1123.E.J5	01 Картридж 60 мл. с гибким адаптером	-	15	540

Флакон с дозатором в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1123.Q.R1	Флакон 250 мл.	-	13	468
TR1123.O.R1	Флакон 350 мл.	-	12	432
TR1123.K.R1	Флакон 1 л.	-	04	240

Флакон с дозатором в пластиковом пакете *

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1123.F.R1.P1	Флакон 100 мл.	-	30	-

*смотреть стр. 61, дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 cm

КИСЛОТА В УСТАНОВКЕ?

НЕЙТРАЛИЗАТОР



No-Acid

Нейтрализатор кислотности для кондиционеров

Что это? И ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

NO-ACID - нейтрализатор, созданный для полного устранения кислотности из систем кондиционирования и охлаждения. Он также помогает предотвратить выгорание компрессора.

Принцип действия?

Химические компоненты NO-ACID находят кислоту, образовавшуюся внутри системы и удаляют ее. Данная кислота в системе может образовываться в результате распада фреона или масла, выгорания компрессора, присутствия влаги в системе. Когда NO-ACID находится в системе, он предотвращает образование кислоты.

Преимущества

- Полностью устраниет кислоту в кондиционерах и холодильных установках
- Нейтрализует образование кислоты в будущем.
- Нейтрализует кислотные осадки внутри станции рекуперации фреона.
- Абсолютно безопасен для любых элементов системы
- Идеален для профилактического использования
- Реагирует быстро

Intertek

LABORATORY TESTED

ПАТЕНТ



Картридж в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1124.L.J9	01 Картридж 12 мл.	-	20	720
TR1124.L.J5	01 Картридж 12 мл. с гибким адаптером	-	20	720
TR1124.L6.J9	06 Картриджей 12 мл.	-	20	720
TR1124.L6.J5	06 Картриджей 12 мл. с гибким адаптером	-	20	720
TR1124.C.J9	01 Картридж 30 мл.	-	15	540
TR1122.C2.J9	02 Картриджа 30 мл.	-	15	1080
TR1124.C3.J9	03 Картриджа 30 мл.	-	15	1620
TR1124.C.J5	01 Картридж 30 мл. с гибким адаптером	-	15	540
TR1124.C2.J5	02 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15	1080
TR1124.C3.J5	03 Картриджа 30 мл. с гибким адаптером	-	15	1620
TR1124.R.J9	01 Картридж 42 мл.	-	15	540
TR1124.R.J5	01 Картридж 42 мл. с гибким адаптером	-	15	540
TR1124.E.J9	01 Картридж 60 мл.	-	15	540
TR1124.E.J5	01 Картридж 60 мл. с гибким адаптером	-	15	540

*смотреть стр. 61, дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 cm

Картридж в картонной упаковке*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1124.L.J9.S2	01 Картридж 12 мл.	-	30	4860
TR1124.L.J5.S2	01 Картридж 12 мл. с гибким адаптером	-	30	4860
TR1124.C.J9.S2	01 Картридж 30 мл.	-	24	1872
TR1124.C.J5.S2	01 Картридж 30 мл. с гибким адаптером	-	24	1872
TR1124.R.J9.S2	01 Картридж 42 мл.	-	24	1872
TR1124.R.J5.S2	01 Картридж 42 мл. с гибким адаптером	-	24	1872
TR1124.E.J9.S2	01 Картридж 60 мл.	-	24	1872
TR1124.E.J5.S2	01 Картридж 60 мл. с гибким адаптером	-	24	1872

Флакон с дозатором в блистере*

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1124.Q.R1	Флакон 250 мл.	-	13	468
TR1124.O.R1	Флакон 350 мл.	-	12	432
TR1124.K.R1	Флакон 1 л.	-	04	240

Флакон с дозатором в пластиковом пакете *

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1124.F.R1.P1	Флакон 100 мл.	-	30	

AT Acid-Test

Тест на определение уровня кислоты в компрессорном масле кондиционеров

Что это?

Продукт, необходимый для быстрого, точного и простого теста на наличие кислоты в компрессорном масле кондиционеров и холодильных установок. ACID-TEST идеален для превентивного обслуживания и дает результат в считанные секунды.

Принцип действия?

ACID-TEST содержит несколько химических элементов, которые реагируют на наличие кислоты и меняют цвет, показывая таким образом информацию об уровне pH в компрессорном масле кондиционеров и холодильных установок.

Преимущества

- Дает точный результат в считанные секунды.
- Прост в применении и толковании результатов.
- Безопасен.
- Экономичен (особенно при сравнении с лабораторными тестами на наличие кислоты).
- Тестирует все масла (минеральные масла, ABZ, PAG, POE, PAO, PVE).
- Разлагаем микробами. Не воспламеняется. Неопасный.
- Нетоксичный.
- Одной упаковки достаточно для проведения 4 тестов.



Арт.-№	€/Шт.		
RK1349	-	19	684

** 80x120xH200 cm





SealUp

Герметик для резьбовых соединений
Гарантийная пломба

ЧТО ЭТО?

SEALUP – герметик для соединений, стыков и муфт систем кондиционирования, который образует на резьбе химически устойчивую пленку. Оставаясь эластичным, прымкает к внутренним поверхностям, заполняя микрощели. Идеален для компонентов из пластмассы и металлов, которые подвержены сильным вибрациям. Работает при температуре от -90° до +200°. Устойчив как при вакуумировании, так и при давлении до 500 Bar / 7250 Psi.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ?

SEALUP должен быть нанесен на резьбовые или фланцевые соединения и прокладки. Затем он прымкает к поверхности и формирует эластичную и устойчивую пломбу. Предотвращает утечки через патрубки, соединения и болты. Устойчив к контакту со многими химическими продуктами, в том числе хладагентами, горючими газами, маслами, топливом, растворителями и промышленными газами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает утечки.
- Позволяет повторное вскрытие соединений.
- Легко удаляется.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1157.Y.01	50 мл трубы	-	30	7140

** 80x120xH200 cm



Thor

Спрей для удаления герметика

Что это?

THOR – продукт, предназначенный для удаления с поверхностей остатков резьбового герметика, который действует быстро и эффективно.

Принцип Действия?

Распылить THOR непосредственно на поверхность, запачканную герметиком, подождать 2 минуты и протереть тканью.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1013.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл	-	24	2304

** 80x120xH200 cm

СМАЗКИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ

*ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С КАТАЛОГОМ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Смазка POE

Смазки для кондиционеров и холодильных установок

Product Name	POE 22	POE 32	POE 46	POE 55	POE 68	POE 100	POE 170
ISO VG	22	32	46	55	68	100	170
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt)	22	32	46	55	68	100	170
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt)	4,1	5,3	7,3	7,9	8,5	11,9	16,3
Viscosity Index	82	94	93	93	90	108	101
Total Acid Number (mg KOH/g)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Pour point (°C)	-54	-48	-45	-42	-39	-42	-33
Flash point (°C)	198	215	235	245	255	270	280
Density @ 15°C (g/cm³)	0,935	0,938	0,939	0,94	0,941	0,975	0,971

POE 22

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6011.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6011.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6011.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6011.P.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-
OL6011.T	Канистра 25 л.	-	01	-
OL6011.B	Канистра 200 л.	-	01	-

POE 32

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6012.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6012.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6012.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6012.P.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-
OL6012.T	Канистра 25 л.	-	01	-
OL6012.B	Канистра 200 л.	-	01	-

POE 46

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6015.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6015.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6015.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6015.P.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-
OL6015.T	Канистра 25 л.	-	01	-
OL6015.B	Канистра 200 л.	-	01	-

POE 170

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6020.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6020.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6020.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6020.P.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-
OL6020.T	Канистра 25 л.	-	01	-
OL6020.B	Канистра 200 л.	-	01	-

POE 55

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6055.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6055.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6055.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6055.P.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-
OL6055.T	Канистра 25 л.	-	01	-
OL6055.B	Канистра 200 л.	-	01	-

POE 68

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6016.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6016.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6016.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6016.P.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-
OL6016.T	Канистра 25 л.	-	01	-
OL6016.B	Канистра 200 л.	-	01	-

POE 100

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6017.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6017.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6017.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6017.P.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-
OL6017.T	Канистра 25 л.	-	01	-
OL6017.B	Канистра 200 л.	-	01	-

** 80x120xH200 cm





Смазка для CO₂

Смазки для кондиционеров и
холодильных установок

Product Name	PAG 46 for CO ₂	PAG 68 for CO ₂
ISO VG	46	68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt)	49,7	70
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt)	10,7	14
Viscosity Index	213	210
Total Acid Number (mg KOH/g)	0,02	0,02
Pour point (°C)	-49	-46
Flash point (°C)	219	215
Density @ 15°C (g/cm³)	0,998	0,998

ISO 46

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6036.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6036.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6036.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6036.R.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-

ISO 68

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6037.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6037.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6037.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6037.R.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-

** 80x120xH200 cm



Смазка для вакуумных насосов

Смазки для кондиционеров и холодильных установок

Product Name	ISO 32	ISO 46	ISO 68
ISO VG	32	46	68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt)	32,2	46,4	67,9
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt)	5,5	7,2	8,8
Viscosity Index	105	103	102
Pour point (°C)	-31	-26	-25
Flash point (°C)	210	215	220
Density @ 15°C (g/cm³)	0,87	0,872	0,877

ISO 46

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6054.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6054.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6054.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6054.R.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-

ISO 32

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL6053.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL6053.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL6053.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL6053.R.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-

ISO 68

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL1008.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL1008.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL1008.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL1008.R.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-

** 80x120xH200 cm



Смазка для вакуумных насосов HD

Смазки для вакуумных насосов с высоким показателем вязкости

ISO VG 46	
Kinematic viscosity @ 20°C (cSt)	143,9
Flash point (°C)	225
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt)	46,8
Specific gravity @ 15°C	0,845
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt)	7,6
Auto ignition point °C	360
Viscosity Index	133
Vapor pressure mbar 20 °C	10 x 10 ⁻⁸
Pour point (°C)	-16
Vapor pressure mbar 100 °C	1 x 10 ⁻³

ISO 46

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL1010.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл	-	24	2880
OL1010.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл	-	12	1080
OL1010.K.P2	Пластиковый флакон 1 л.	-	12	672
OL1010.R.P2	Пластиковый флакон 5 л.	-	02	-

** 80x120xH200 cm



Oil-Test

Тест на определение типа масла кондиционеров и холодильных установок

Что это?

Новейший химический продукт для оперативного определения типа масла, содержащегося в холодильных установках и кондиционерах. За два коротких шага Вы узнаете какое именно масло содержит система: Polyol ester (POE); Akylbenzene (ABZ); минеральное масло.

Принцип действия?

OIL-TEST состоит из нескольких химических элементов, которые вступают в реакцию с маслом, меняют свою прозрачность и тем самым определяют тип масла.

Преимущества

- Надежный. • Сокращает Ваше время и расходы, устранив необходимость в дорогостоящих лабораторных тестах.
- Устраняет ошибки и последствия смешивания масла POE с минеральным маслом. • Прост в использовании. • Точный результат в считанные секунды. • Тест должен быть проведен перед введением в систему дополнительного масла. • Совместим со всеми фреонами. • Тестирует все масла. • Одной упаковки достаточно для проведения 2 тестов. • Мы не рекомендуем применять данный продукт для автомобильных кондиционеров.



Арт.-№	€/Шт.		
RK1055	-	19	684

** 80x120xH200 cm

ИЩИТЕ УТЕЧКИ ФРЕОНА?

ТЕЧЕИСКАТЕЛИ



Trace Brilliant

Детектор утечек фреона для кондиционеров и холодильных установок

Что это?

Протечки фреона в кондиционерах, холодильных и гидравлических системах.

Принцип действия?

TRACE BRILLIANT локализирует наиболее труднодоступные утечки в самых сложных условиях. Яркие красные индикаторы утечек. Высокая концентрация красного контрастного вещества и полиолэстеровая база делают продукт универсальным и совместимым со всеми типами холодильных масел и фреонов, включая CFC, HFC и HCFC.

Преимущества

- Утечки обозначены в виде ярко-красных пятен.
- Точно выявление места протечки фреона, никаких ложных результатов.
- Не содержит сольвенты.
- Нелетучий и не оседает на резине.
- Присадка будет пропасть в местах утечек хладагента.

ПАТЕНТ



Арт.-№	Описание	€/шт.		
TR1133.A12.J9	Картидж 7,5 мл блистер 12 шт с короткими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	12	432
TR1133.A12.J5	Картидж 7,5 мл блистер 12 шт с гибкими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	12	432
TR1133.E.J9	Картидж 60 мл с короткими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	15	540
TR1133.E.J5	Картидж 60 мл с гибкими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	15	540
TR1133.G.01	Флакон с дозатором 120 мл	-	12	4320

*дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 cm



Mineral Trace Brilliant

Детектор утечек фреона для кондиционеров и холодильных установок

Что это?

MINERAL TRACE BRILLIANT это сильно концентрированный краситель с высокой степенью проникания в различные детали и трещины, который точно и быстро помогает обнаружить утечки фреона в холодильных установках и кондиционерах.

ПАТЕНТ



Принцип действия?

MINERAL TRACE BRILLIANT ярко обозначает место утечки даже через иней и лед. Созданный на основе минерального масла, данный течеискатель совместим со всеми смазками и хладагентами, в том числе и CFC, HFC, HCFC.

Преимущества

- Предназначен для использования в системах, в которых масло циркулирует вместе с хладагентом.
- Для систем с минеральным маслом.
- Места утечек видны в виде ярких красных пятен.
- Видим через иней и лед.
- Нелетучий и не оседает.
- Определяет точно место утечки, без ложных результатов.

Арт.-№	Описание	€/шт.		
TR1134.A12.J9	Картидж 7,5 мл блистер 12 шт с короткими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	12	432
TR1134.A12.J5	Картидж 7,5 мл блистер 12 шт с гибкими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	12	432
TR1134.E.J9	Картидж 60 мл с короткими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	15	540
TR1134.E.J5	Картидж 60 мл с гибкими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	15	540
TR1134.G.01	Флакон с дозатором 120 мл	-	12	4320

*дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 cm



HVAC&R Brilliant

Желтый У/Ф детектор протечек

Что это?

У/Ф детектор протечек компании Errecom безопасно, быстро и точно определяет место небольших протечек хладагента в кондиционерах и холодильных установках.

ПАТЕНТ

Принцип действия?

Brilliant, введенный в систему, хорошо виден при использовании У/Ф лампы в месте протечки хладагента.

Преимущества

- Точно определяет местонахождение протечки фреона.
- Не содержит сольвенты
- Видим при использовании любой У/Ф лампы
- Не засоряет кондиционер, холодильные установки или станцию рекуперации фреона
- Поставляется с информационными стикерами



Арт.-№	Описание	€/шт.		
TR1068.A12.J9	Картридж 7,5 мл блистер 12 шт с короткими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	12	432
TR1068.A12.J5	Картридж 7,5 мл блистер 12 шт с гибкими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	12	432
TR1068.E.J9	Картридж 60 мл с короткими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	15	540
TR1068.E.J5	Картридж 60 мл с гибкими адаптерами 1/4 и 5/16 SAE	-	15	540
TR1068.G.01	Флакон с дозатором 120 мл	-	12	4320

*дозировки на стр. 62

** 80x120xH200 cm

BB Best Bubbles

Детектор микропротечек хладагента

Что это?

Это быстрое и простое решение для определения протечек хладагента в холодильных линиях, также компонентах кондиционеров и холодильных установок.

Принцип действия?

BEST BUBBLE должен быть нанесен вблизи утечки хладагента. Благодаря своей уникальной формуле, продукт достаточно вязкий и остается на поверхности системы долгое время, образуя крупные и устойчивые пузыри непосредственно в месте утечки.

Преимущества

- Продукт готов к использованию.
- Рабочая температура: - 40°C +80°C.
- Остается долгое время на поверхностях.



Арт.-№	Описание	€/шт.		
TR1143.K.01	Флакон 1 л	-	06	468

** 80x120xH200 cm

BBF Best Bubbles Fluo

Флуоресцентный детектор микропротечек хладагента

Что это?

Это быстрое и простое решение для определения протечек хладагента в холодильных линиях, также компонентах кондиционеров и холодильных установок, видимое при любом ультрафиолетовом излучении.

Принцип действия?

BEST BUBBLES FLUO должен быть нанесен вблизи утечки хладагента. Благодаря своей уникальной формуле, продукт достаточно вязкий и остается на поверхности системы долгое время, образуя крупные и устойчивые пузыри непосредственно в месте утечки, которые становятся флуоресцентными при УФ излучении.

Преимущества

- Продукт готов к использованию.
- Рабочая температура: - 40°C +80°C.
- Остается долгое время на поверхностях.
- Видим при любом УФ излучении.



Арт.-№	Описание	€/шт.		
TR1161.K.01	Флакон 1 л	-	06	468

** 80x120xH200 cm

Leak Finder

Универсальный набор для обнаружения утечек хладагента

Что это?

LEAK FINDER – универсальный набор как для автокондиционеров, так и для установок промышленного холода, включающий все необходимое для добавления красителя в установку, ее обследования и последующего удаления остатков красителя.

Набор включает:

- 250 мл флакон с дозатором Brilliant или Green Brilliant.
- Наклейки.
- 100 мл флакон-спрей Brilliant Remover.
- 50 мл наполняемый шприц-инжектор.
- Адаптер для порта низкого давления систем с R134a.
- 120 мм адаптер 1/4 SAE с обратным клапаном.
- 120 мм адаптер 5/16 SAE (R410a) с обратным клапаном.
- Лампа 9 UV LED.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.

Арт.-№	Описание	€/Шт.	Фото	**
RK1312	Brilliant - Желтый	-	01	-
RK1307	Green Brilliant - Зеленый	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Fast Leak Finder

Универсальный набор для обнаружения утечек хладагента

Что это?

FAST LEAK FINDER – универсальный набор как для автокондиционеров, так и для установок промышленного холода, включающий все необходимое для добавления красителя в установку, ее обследования и последующего удаления остатков красителя.

Набор включает:

- 12 доз по 7,5 мл Brilliant или Green Brilliant.
- Наклейки.
- 400 мл флакон-спрей Brilliant Remover.
- Адаптер для порта низкого давления систем с R134a.
- 120 мм адаптер 1/4 SAE с обратным клапаном.
- 120 мм 120 мм адаптер 5/16 SAE (R410a) с обратным клапаном.
- Лампа 9 UV LED.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.

Арт.-№	Описание	€/Шт.	Фото	**
RK1241	Brilliant - Желтый	-	01	-
RK1273	Green Brilliant - Зеленый	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Fast Leak Finder Kit 2

Универсальный набор для обнаружения утечек хладагента

Что это?

FASTLEAKFINDER2 – универсальный набор для автокондиционеров, включающий все необходимое для добавления красителя в установку, ее обследования и последующего удаления остатков красителя.

Набор включает:

- 16 доз по 7,5 мл Brilliant или Green Brilliant.
- Наклейки.
- Аэрозольный баллон Brilliant Remover 400мл.
- Адаптер для порта низкого давления систем с R134a.
- Лампа 5 UV LED.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.

Арт.-№	Описание	€/Шт.	Фото	**
RK1238	Brilliant - Желтый	-	01	-
RK1298	Green Brilliant - Зеленый	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Fast Leak Finder Kit 3

Универсальный набор для обнаружения утечек хладагента

Что это?

FASTER LEAK FINDER 3 - универсальный набор как для автокондиционеров, так и для установок промышленного холода, включающий все необходимое для добавления красителя в установку, ее обследования и последующего удаления остатков красителя.

Набор включает:

- 250 мл флакон с дозатором Brilliant или Green Brilliant.
- Наклейки.
- 100 мл флакон-спрей Brilliant Remover.
- 50 мл наполняемый шприц-инжектор.
- Адаптер для порта низкого давления систем с R134a.
- 120 мм адаптер 1/4 SAE с обратным клапаном.
- 120 мм адаптер 5/16 SAE (R410a) с обратным клапаном.
- Лампа 1 UV LED.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.



Арт.-№	Описание	€/Шт.	Фото	Фото**
RK1355	Brilliant - Желтый	-	01	-
RK1372	Green Brilliant - Зеленый	-	01	-

** 80x120xH200 cm

Brilliant Set

Набор для поиска утечек фреона

Что это?

BRILLIANT SET - универсальный набор как для автокондиционеров, так и для установок промышленного холода, включающий все необходимое для добавления красителя в установку и ее обследования.

Блистер включает:

- 250-350 мл флакон с дозатором Brilliant или Green Brilliant.
- Стикеры.
- 50 мл. наполняемый шприц-инжектор.
- 120 мм адаптер 1/4 SAE с обратным клапаном.
- 120 мм 120 мм адаптер 5/16 SAE (R410a) с обратным клапаном.
- Лампа 9 UV LED.
- очки: 100% защита от УФ лучей.

Арт.-№	Описание	€/Шт.	Фото	Фото**
RK1235.R1	Brilliant - Желтый - 250 ml	-	08	-
RK1340.R1	Green Brilliant - Зеленый - 250 ml	-	08	-
RK1237.R1	Brilliant - Желтый - 350 ml	-	08	-
RK1341.R1	Green Brilliant - Зеленый - 350 ml	-	08	-

** 80x120xH200 cm



Brilliant Remover

Очиститель от ультрафиолетового течеискателя

Что это?

BRILLIANT REMOVER - очиститель от ультрафиолетовых красителей.

Принцип действия?

BRILLIANT REMOVER должен быть нанесен на загрязненную поверхность непосредственно на остатки УФ красителя.

Преимущества

- Предотвращает ложные утечки фреона.

Арт.-№	Описание	€/Шт.	Фото	Фото**
TR1109.01	Флакон-спрей 100 мл	-	32	-
TR1108.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468
TR1004.01	Аэрозольный баллон 400 мл	-	12	1176

** 80x120xH200 cm



У/Ф ЛАМПЫ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК

Flexible Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа с двумя насадками и зондом, которая позволяет обнаружить утечки фреона даже в труднодоступных местах.

Принцип действия?

Установить необходимую насадку непосредственно на лампу или на зонд, осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 3 батарейки "AA" по 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 385-380 nm.
- Насадка с белым светом, 5 LED.
- Алюминиевая структура.
- Блистер.



Лампа 5 UV Led			
Арт.-№	€/Шт.	Гар.	Бл.
RK1267	-	05	-
** 80x120xH200 cm			

Adjustable Focus Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа с регулируемым фокусом свечения, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 2 батарейки "C" 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 410-405 nm.
- Алюминиевая структура.
- Пластиковый кейс.



Лампа 1 UV Led - 3W			
Арт.-№	€/Шт.	Гар.	Бл.
RK1294	-	01	-
** 80x120xH200 cm			

Wire Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа, работающая от батареи, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 12 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- Длина волны LED: 410 - 405 nm.
- Пластиковая структура.



Лампа 100 W/12 V			
Арт.-№	€/Шт.	Гар.	Бл.
RK1231	-	01	-
** 80x120xH200 cm			

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Что это?

Очки, защищающие глаза оператора от ультрафиолетовых лучей.

Принцип действия?

При использовании любой лампы с ультрафиолетовым излучением рекомендуется надевать защитные очки. Благодаря желтому цвету материала утечки фреона будут видны более контрастными, что ускорит процесс их поиска.

Технические характеристики:

- Соответствует EN166:2001. • Соответствует EN170:2002.

High Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 3 батарейки "C" 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 410-405 nm.
- Алюминиевая структура.
- Блистер.



Лампа 1 UV Led - 3W			
Арт.-№	€/Шт.	Гар.	Бл.
RK1269	-	05	-
** 80x120xH200 cm			

Mini Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа небольшого размера, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 3 battery "AAA" 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 410-405 nm.
- Алюминиевая структура.
- Блистер.



Лампа 9 UV Led			
Арт.-№	€/Шт.	Гар.	Бл.
RK1230	-	14	-
** 80x120xH200 cm			

Bright Magnifier

Что это?

У/Ф лампа, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться. Благодаря лупе будут обнаружены даже мельчайшие места утечки фреона.

Технические характеристики:

- Питание: 2 батарейки "AA" 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 385-380 nm.
- Пластиковая структура.
- Пластиковый кейс.



Лампа 5 LED белый свет + 1 UV LED			
Арт.-№	€/Шт.	Гар.	Бл.
RK1291	-	10	-
** 80x120xH200 cm			



Арт.-№	€/Шт.	Гар.	Бл.
UV1002.01	-	01	-
** 80x120xH200 cm			

ИНЖЕКТОРЫ И АДАПТЕРЫ

Наполняемый шприц-инжектор для масел и присадок

- Инжекторы объемом 20 и 50 мл.
- Адаптер с шарнирным соединением 1/4 SAE.
- Адаптер с шарнирным соединением 5/16 SAE.
- Давление разрыва шланга: 60 Bar.
- Пластиковый кейс.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
IN1021.R1	20 мл	-	01	-
IN1022.R1	50 мл	-	01	-

** 80x120xH200 см

Заправляемый инжектор 60мл

- Для многоразового использования.
- Инжекторы объемом 15 и 60 мл.
- Шарнирное соединение 1/4 SAE.
- Переходник 90° 1/4 SAE внеш.резьба + 5/16 SAE шарнирное соединение.
- Пластиковый кейс.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
IN1009.01	15 мл	-	01	-
IN1003.01	60 мл	-	01	-

** 80x120xH200 см

Заправляемый инжектор для масла и присадок

- Для многоразового использования.
- 2 шаровых вентиля.
- Заднее соединение: 1/4 SAE внешняя резьба.
- Фронтальное соединение: 3/8 SAE внутренняя резьба.
- Адаптер 3/8 SAE внешняя резьба - 1/4 SAE внутренняя резьба.



** 80x120xH200 см

Пластиковые прямые адаптеры

- Материал: пластик.
- Для картриджей и баллонов Push&Fill.
- Обратный клапан.
- Длина адаптера: 30 мм.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RV2024.01	1/4 SAE	-	20	-
RV2025.01	5/16 SAE (R410a)	-	20	-
RK1289	1/4 SAE + 5/16 SAE (R410a)	-	20	-

** 80x120xH200 см

Прямые адаптеры для картриджей

- Материал: алюминий.
- Обратный клапан.
- Для картриджей и баллонов Push&Fill.
- Длина адаптера: 40 мм.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RV2020.01	1/4 SAE	-	20	-
RV2021.01	5/16 SAE (R410a)	-	20	-
RK1311	1/4 SAE + 5/16 SAE (R410a)	-	20	-

** 80x120xH200 см

Наполняемый инжектор для масел и присадок

- Для многоразового использования.
- Объем 60мл.
- Шаровой вентиль.
- Шарнирное соединение соединение 1/4 SAE.
- Заднее соединение 1/4 SAE с внешней резьбой.
- Пластиковый кейс.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RK1523	-	01	-	-

** 80x120xH200 см

Адаптер для заправки картриджей



- Адаптер для заправки картриджей.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RV6999.19	-	01	-	-

** 80x120xH200 см

By-Pass

- Для картриджей и системы Push&Fill.
- Длина шланга: 350 мм.
- Клапан shut-off 1/4 sae ^{внеш.}резьба.
- Клапан shut-off 5/16 sae ^{внеш.}резьба (для R410a).
- Пластиковый кейс.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
IN1026.R1	-	01	-	-

** 80x120xH200 см

Пластиковый гибкий адаптер FLEX

- Материал: пластик.
- Для картриджей и баллонов Push&Fill.
- Обратный клапан.
- Длина адаптера: 60 мм.
- Точка разрыва: 60 Bar.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TB5067.R1	1/4 SAE	-	20	-
TB5068.R1	5/16 SAE (R410a)	-	20	-
RK1290	1/4 SAE + 5/16 SAE (R410a)	-	20	-

** 80x120xH200 см

Адаптеры PROFLEX 45° для картриджей

- Материал: металл.
- Обратный клапан.
- Длина адаптера: 120 мм.
- Точка разрыва: 60 Bar.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TB5022.R1	1/4 SAE	-	20	-
TB5023.R1	5/16 SAE (R410a)	-	20	-
RK1228	1/4 SAE + 5/16 SAE (R410a)	-	20	-

** 80x120xH200 см

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

НОВИНКА



Shield-It

Защитный спрей для сварки

ЧТО ЭТО?

SHIELD-IT – продукт в аэрозольном баллоне, который применяется в качестве защитного барьера для поверхностей во время сварочных работ. Shield-It образует защитную пленку, которая препятствует воздействию искр и брызг при сварке на металлы и другие материалы, находящиеся в непосредственной близости от места работ. Более того, он позволяет легко удалить остаточные материалы после окончания паяльных работ.

SHIELD-IT может использоваться в комплексе с Protect Gel (термозащитный гель, который препятствует распространению высоких температур во время сварки).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Прост в использовании
- Полезен в качестве временной защиты от искр сварочных материалов.
- Легко удаляется при помощи текстильного материала по окончании работ

Арт.-№	Описание	€/шт.		
TR1165.N.01	Аэрозольный баллон 400 мл	-	12	1176

** 80x120xH200 cm



Shield-It H₂O

Защитный спрей на водной основе для сварки

ЧТО ЭТО?

SHIELD-IT H₂O – продукт на водной основе в аэрозольном баллоне, который применяется в качестве защитного барьера для поверхностей во время сварочных работ. Shield-It H₂O образует защитную пленку, которая препятствует воздействию искр и брызг при сварке на металлы и другие материалы, находящиеся в непосредственной близости от места работ. Более того, он позволяет легко удалить остаточные материалы после окончания паяльных работ. Благодаря своей формуле на основе воды **SHIELD-IT H₂O** является абсолютно безопасным для пользователя. **SHIELD-IT H₂O** может использоваться в комплексе с Protect Gel (термозащитный гель, который препятствует распространению высоких температур во время сварки).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Прост в использовании • Не воспламеняется • Безопасен для пользователя • Полезен в качестве временной защиты от искр сварочных материалов. • Легко удаляется при помощи текстильного материала по окончании работ

Арт.-№	Описание	€/шт.		
TR1164.N.01	Аэрозольный баллон 400 мл	-	12	1176

** 80x120xH200 cm





Protect Gel

Защитный термогель для сварки

ЧТО ЭТО?

Специальный продукт в виде геля, разработанный для защиты поверхностей от высоких температур в точке соприкосновения с пламенем в процессе сварки или пайки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Прост в применении.
- Безопасен и не токсичен.
- Поглощает тепло от факела сварочного или паячного аппарата, предотвращая деформацию поверхности в точке контакта с пламенем.
- Защищает компоненты и материалы кондиционера в процессе сварки или пайки, предотвращая повреждения.
- Защищает окрашенные и лакированные поверхности от изменения цвета.
- Благодаря своей гелевой консистенции продукт защищает поверхность, не растекаясь при этом и не оставляя пятен и осадков.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1141.K.01	Флакон 1 л. с пульверизатором	-	06	468

** 80x120xH200 cm



ПРОМЫВКА ХОЛОДИЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ХИМИЯ ДЛЯ ПРОМЫВКИ

Belnet Aerosol

Промывочная жидкость для кондиционеров

Что это?

Наиболее быстрое и эффективное решение для промывки небольших холодильных линий и компонентов систем кондиционирования и охлаждения.

Принцип действия?

Промывочная жидкость Belnet находится под давлением CO₂ в аэрозольном баллоне и готова к использованию, используя специальный Flush Gun или же нажимая специальный резиновый конус.

Преимущества

- Готов к использованию.
- Высокое давление для промывки 8-9 бар (116-130 psi).
- Постоянное давление - 3 бар (45,5 psi), вплоть до полного использования баллона.
- Нет необходимости в дополнительном оборудовании.

600 мл Аэрозольный баллон

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1009.U.M0	с резиновым конусом	-	12	936
TR1009.U.M1	с резьбой	-	12	936

750 мл Аэрозольный баллон

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1009.YW.M0	с резиновым конусом	-	12	-
TR1009.YW.M1	с резьбой	-	12	-

** 80x120xH200 cm

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RP1042.01	Адаптер 1/4 SAE	-	01	-

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RP1046.01	Промывочный пистолет	-	01	-

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RP1048.01	Пистолет для промывки со шлангом и вентилем	-	01	-

** 80x120xH200 cm





Alpha Flush

Промывочная жидкость для использования в промывочных станциях

Что это?

ALPHA FLUSH - промывочная жидкость, которая может быть использована с любыми автоматическими промывочными станциями.

Принцип действия?

Жидкость добавляется во внутренний резервуар промывочной станции с электронасосом. После того, как она попадает в цикл фреона, она удаляет тяжелые осадки и остатки масла.

Преимущества

- Не вредит компонентам автоматических промывочных станций.
- Возможные остатки жидкости совместимы со всеми фреонами.
- **Не воспламеняется.**
- Не ADR.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1142.K.01	Канистра 1 л	-	12	672
TR1142.P.01	Канистра 5 л	-	02	156

** 80x120xH200 cm



Belnet

Промывочная жидкость для кондиционеров

Что это?

BELNET - промывочная жидкость с высокой скоростью испарения, разработанная для использования в любой системе.

Принцип действия?

Жидкость вводится внутрь кондиционера посредством ручного или пневматического инструмента. После того, как она попадает в цикл фреона, она удаляет тяжелые осадки и остатки масла.

Преимущества

- Не оставляет осадков.
- Обладает высокой скоростью испарения.
- Легко воспламеняется.

Канистра 1 л (34 OZ или 0,8 кг, или 1,76 lbs).

Канистра 5 л (1,32 gal или 4,0 кг, или 8,80 lbs).

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1009.01	Канистра 1 л	-	12	672
TR1055.01	Канистра 5 л	-	02	156

** 80x120xH200 cm



Super Belnet

Промывочная жидкость для кондиционеров

Что это?

SUPER BELNET – промывочная жидкость с высокой скоростью испарения, разработанная для использования в любой системе.

Принцип действия?

Жидкость вводится внутрь кондиционера посредством ручного, пневматического или электрического инструмента. После того, как она попадает в цикл фреона, она удаляет тяжелые осадки и остатки масла.

Преимущества

- Не оставляет осадков.
- Обладает высокой скоростью испарения.
- **Не воспламеняется.**

Доступен в канистре объемом 1 литр (1,6 кг или 3,5 фунта).

Доступен в канистре объемом 5 литров (8 кг или 17,6 фунтов).

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
TR1029.01	Канистра 1 л	-	12	672
TR1030.01	Канистра 5 л	-	02	156

** 80x120xH200 cm



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ

Easy Flush

Промывочная станция для кондиционеров с электронасосом

Что это?

Наиболее простое и быстрое решение для промывки любых систем кондиционирования и охлаждения, независимо от их размера и мощности. На сегодняшний день является самым быстрым и простым решением для промывки больших систем.

Технические характеристики:

- Электропитание: 230/240 V - 50/60 Hz. • Внутренний резервуар объемом 20 литров.
- Производительность насоса: 14 л/мин. • Максимальная мощность насоса: 0,75 Квт.
- Максимальное давление насоса: 0,45 МПа. • Механически герметичный насос, оснащенный прокладками EPDM.
- Механический фильтр на входе. • Выход для соединения с баллоном с азотом.
- Внешние краны для изменения направления промывки без отсоединения шлангов.
- Гибкие шланги длиной 3 метра с шаровыми вентилями 1/4 SAE.
- Набор адаптеров для подсоединения к кондиционеру.
- Взаимозаменяемые соединения 1/4 SAE - 3/8 SAE - 1/2 SAE (по 2 шт. каждого типа).
- Вес: 20 кг.
- Встроенная тележка.
- Габариты: 445x300x740 мм.

“Внимание! Может быть использована только с промывочной жидкостью Alpha Flush.”



Арт.-№	Описание	€/шт.		
VP1027.R1	Промывочная станция	-	01	-

** 80x120xH200 cm

Flush Pump

Электрический насос для промывки кондиционеров и холодильных установок

Что это?

Это недорогое оборудование для промывки больших систем кондиционирования и холодильных установок.

Технические характеристики:

- Электропитание: 230/240 V – 50/60 Hz. • Производительность насоса: 14 л/мин. сть насоса: 0,75 Квт.
- Максимальное давление насоса: 0,45 МПа.
- Механически герметичный насос, оснащенный прокладками EPDM.
- Гибкие шланги длиной 2,5 м с соединением 1/4 SAE с внутренней резьбой.
- Взаимозаменяемые соединения 1/4 SAE - 3/8 SAE- 1/2 SAE (по 2 шт. каждого типа).
- Контейнер для транспортировки.



Арт.-№	Описание	€/шт.		
VP1028.01	Электрический насос	-	01	-

** 80x120xH200 cm

Nitrogen Kit 0÷50 Bar

Набор включает:

- Быстросъемная муфта для порта низкого давления.
- АдAPTERЫ 1/4 SAE x 5/16 SAE 90° (для r410a).
- Одноразовый адаптер для баллона с азотом.
- Набор адаптеров для подсоединения к кондиционеру.
- Регулятор азота 200 bar in - 0/50 bar out.
- Многоразовый баллон с азотом 2 л. - 200 Bar.
- Алюминиевый баллон с пистолетом для промывки кондиционера.
- 5 л. канистра для использованной жидкости.
- Пластиковый контейнер для транспортировки и хранения.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RK1217.01	Набор с азотом для промывки и поиска протечек	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Nitrogen Kit 0÷10 Bar

Набор включает:

- Пистолет для промывки кондиционеров.
- Одноразовый картридж с азотом (0/10 bar).
- Мини регулятор для баллона с азотом.
- Набор адаптеров для подсоединения к кондиционеру.
- Канистра 5 л. для использованной жидкости.
- Пластиковый контейнер для транспортировки и хранения.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RK1216.01	Набор с азотом для промывки кондиционеров	-	01	-

** 80x120xH200 cm

A/C Flushing Kit

Набор включает:

- Алюминиевый баллон с пистолетом для промывки кондиционера.
- Набор адаптеров для подсоединения к кондиционеру.
- 10 л. канистра для использованной жидкости.
- Пластиковый контейнер для транспортировки и хранения.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RK1088.01	Набор для промывки	-	01	-

** 80x120xH200 cm

Basic A/C Flushing Kit

Набор включает:

- Алюминиевый баллон с пистолетом для промывки кондиционеров.
- 2 переходника 1/4 SAE (M) x 3/8 SAE (M).
- 2 переходника 1/2 ACME (M) x 3/8 SAE (M).
- 2 переходника 5/8 SAE (M) x 3/8 SAE (M).
- 2 переходника 3/8 SAE (M) x 3/8 SAE (M).
- Пластиковая канистра 10 л. для использованной жидкости.
- Пластиковый контейнер для транспортировки и хранения.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RK1306	Набор для промывки	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Fast Flush Kit

Набор включает:

- Баллон Belnet Aerosol с резьбой.
- Пистолет для промывки со шлангом и шаровым вентилем.
- Мини-редуктор давления 0 - 10 Bar.
- Шарнирный адаптер для шланга 1/4 SAE.
- Быстроотъемная муфта НД R134a.
- Адаптер 90° 1/4 SAE внеш.резьба x 5/16 SAE внутр.резьба.
- Пластиковый кейс для перевозки.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RK1078	Универсальный набор для промывки и сушки	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Цилиндр для промывки

Что это?

Экономичный инструмент для промывки кондиционеров.

- Шаровой вентиль.
- Соединение 1/4", внутренняя резьба.
- Объем: 1 литр.
- Длина шланга: 60 см.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RP1027.01	Пистолет для промывки	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Easy Pass

Набор адаптеров для оборудования HVAC&R

Что это?

Набор для быстрого соединения двух холодильных линий для комплексной промывки.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RK1343	Набор адаптеров	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Набор адаптеров

Что это?

Набор включает адаптеры, необходимые для безопасного соединения установок Easy Flush к любому кондиционеру. Обеспечивает безопасное соединение. Прочный конус с резиновым покрытием металлического стержня.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
RK1332	Набор адаптеров	-	01	-
RP1051.01	Специальный конусный адаптер	-	01	-
**	80x120xH200 cm			



Баллон N2/H2

Что это?

Одноразовый картридж объемом 950 куб.см. под давлением 110 бар. Содержит 5% водорода и 95% азота. Используется для проверки системы под давлением на наличие утечек.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
BG1062.01	Одноразовые картриджи с азотом /водородом	-	06	-

** 80x120xH200 cm

Баллон N2

Что это?

Одноразовый картридж с азотом объемом 950 куб.см. под давлением 110 бар. Используется для проверки системы под давлением на наличие утечек.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
BG1005.01	Одноразовый картридж с азотом	-	12	-

** 80x120xH200 cm

Регулятор азота для одноразовых картриджей 0÷10 Bar

Что это?

Это мини-регулятор давления для одноразовых баллонов с азотом и азотом/водородом. Выдерживает давление на входе максимум 150 бар. Максимальное давление на выходе – 10 бар. Показатели давления на входе и выходе видны на двух манометрах диаметром 40мм. Набор включает также шланг длиной 200см с шаровым вентилем на конце с шарнирным соединением 1/4 SAE.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
MN1020.01	Регулятор азота	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Регулятор азота 0÷50 Bar

- 200 BAR (IN) / 0÷50 BAR (OUT).
- Манометры для высокого и низкого давления. Диаметр Ø 40 мм.
- Соединение 1/4 SAE, внешняя резьба.

Арт.-№	Описание	€/шт.		
RK1325	Соединение w21,7 x 1"1/4 - UNI4409 (Italy)	-	01	-
RK1280	Соединение w24,32 x 1"1/4 - DIN477 nr. 10(Germany)	-	01	-
RK1281	Соединение G 5/8" - BS 341 nr. 3 (UK)	-	01	-
RK1282	Соединение Ø 21,7 x 1,814 - NF E 29-650/C (France)	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Регулятор азота 0÷50 Bar

- 200 BAR (IN) / 0÷50 BAR (OUT).
- Манометр Ø 80 мм, класс 1.0 с секторами таблом значений и винтами регулировки.
- Манометры для высокого и низкого давления. Диаметр Ø 40 мм.
- Шланг длиной 200 см с шаровым вентилем и соединением 1/4 SAE.
- Контейнер для хранения и транспортировки.

Арт.-№	Описание	€/шт.		
RK1326	Соединение w21,7 x 1"1/4 - UNI4409 (Italy)	-	01	-
RK1283	Соединение w24,32 x 1"1/4 - DIN477 nr. 10(Germany)	-	01	-
RK1284	Соединение G 5/8" - BS 341 nr. 3 (UK)	-	01	-
RK1285	Соединение Ø 21,7 x 1,814 - NF E 29-650/C (France)	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Набор с азотом для поиска протечек 0÷50 Bar

Набор включает:

- Одноразовый картридж с азотом, 900 CC.
- Регулятор азота 200 bar (in) / 0÷48 bar (out).
- Манометрический коллектор с соединением 1/4 SAE динемии 5/16 SAE.
- Быстроотъемная муфта для порта низкого давления систем с r134a.
- Контейнер для хранения и транспортировки.

Арт.-№	Описание	€/шт.		
RK1327	Набор с азотом для поиска протечек	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Манометр для тест системы

- Шаровой вентиль.
- Манометр Ø 80 мм, Класс 1.0.
- Индикатор показателя и калибровки.
- Зеленый или черный защитный чехол для манометра.

Арт.-№	Описание	€/шт.		
MN1062.01	Соединение 1/4 SAE	-	01	-
MN1063.01	Соединение 5/16 SAE (r410a system)	-	01	-

** 80x120xH200 cm



НОВИНКА



PureZone Machine Bipower

Ультразвуковой распылитель



Технические характеристики:

- Питание: 220В-50/60Гц.
- Тип привода: schuko.
- Уровень шума: ≤70 dB.
- Рабочая температура: от 0°C до 60 °C.
- Провод длиной 3 метра с вилкой.
- Мощность распыления: 500 мл/час.
- Габариты: Ш285 x Д130 x В210.
- Вес: 3,1кг.



Арт.-№	Описание	€/шт.	шт.	шт.**
AB1032	PureZone Machine (Ультразвуковой распылитель)	-	01	-
AB1032.UK	PureZone Machine (Ультразвуковой распылитель) + UK Plug	-	01	-
AB1032.USA	PureZone Machine (Ультразвуковой распылитель) + 110 V USA Plug	-	01	-
AB1032.01	PureZone Machine + 24 Шт. по 120 мл. (4. FL.OZ.) Care Zone	-	01	-
AB1032.01.UK	PureZone Machine + 24 Шт. по 120 мл. (4. FL.OZ.) Care Zone + UK Plug	-	01	-
AB1032.01.USA	PureZone Machine + 24 Шт. по 120 мл. (4. FL.OZ.) Care Zone + 110 V USA Plug	-	01	-
RK1304	PureZone Machine + канистра 10 л. (2.64 GAL.) Care Zone	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Care Zone

Очищающее средство для кондиционеров

Что это?

CARE ZONE – очищающая жидкость, которая распыляется ультразвуковой установкой.

Преимущества

- Освежает и улучшает качество воздуха.
- Гарантирует продолжительный эффект.



Арт.-№	Описание	€/шт.	шт.	шт.**
AB1051.G.01	Флакон 120 мл.	-	12	4320
AB1051.J.01	Флакон 200 мл.	-	10	-
AB1051.P.01	Канистра 5л.	-	02	156
AB1051.D.01	Канистра 10л.	-	01	60

** 80x120xH200 cm



Pure Ozone Machine

Генератор озона

Технические характеристики:

- Питание: 100-220В-50/60Гц.
- Рабочая температура: 0°C ÷ 60 °C.
- Мощность распыления: 800 мл/час.
- Габариты: Ш285 x Д130 x В210.
- Вес: 2,9 кг.



Помещения



Арт.-№	Описание	€/шт.	шт.	шт.**
AB1040.01	Генератор озона	-	01	-

** 80x120xH200 cm

ОЧИСТИТЕЛИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ В АЭРОЗОЛЯХ

*ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАТАЛОГОМ ОЧИСТИТЕЛЕЙ

ОЧИСТИТЕЛИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ В АЭРОЗОЛЯХ



Killer Bact Foam

Очищающая пена сплит и фан-койл - **No Biocide**

Что это?

KILLER BACT FOAM – пенный очиститель для испарителей, который очищает, восстанавливает и освежает кондиционер. Рекомендуется применять данный продукт в комплексе с Zone Killer Bact – средством для обработки помещений.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1013.01	Аэрозольный баллон 100 мл	-	30	4800
AB1031.01	Аэрозольный баллон 200 мл	-	24	2304
AB1001.01	Аэрозольный баллон 400 мл	-	12	1176

** 80x120xH200 cm



Killer Bact

Очищающая жидкость-спрей для сплит и фан-койл - **No Biocide**

Что это?

KILLER BACT – жидкий очиститель в аэрозольном баллоне, который очищает, освежает и восстанавливает кондиционер. Рекомендуется применять данный продукт в комплексе с Zone Killer Bact – средством для обработки помещений.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1101.01	Аэрозольный баллон 400 мл	-	12	1176

** 80x120xH200 cm





Zone Killer Bact

Очищающее средство для помещений - No Biocide

Что это?

ZONE KILLER BACT - очищает и освежает помещения, оставляя приятное ощущение чистоты. Рекомендуется применять данный продукт после использования Killer Bact Foam – пенного очистителя для испарителей.

- Удаляет неприятные запахи.
- Полнотью устраниет заплесневелые запахи (не просто маскирует их).
- Обеспечивает свежий и чистый воздух.



100 Мл (3.4 Fl.oz.) Гигиенического Средства Достаточно Для:
Автомобилей Типа Compact - Sports - Station Wagon

Арт.-№	Описание	Аромат	€/Шт.		
AB1021.01	Аэрозольный баллон 100 мл	Тальк	-	30	4800
AB1022.01	Аэрозольный баллон 100 мл	Клубника	-	30	4800
AB1023.01	Аэрозольный баллон 100 мл	Персик	-	30	4800
AB1016.01	Аэрозольный баллон 100 мл	Мята	-	30	4800
AB1028.01	Аэрозольный баллон 100 мл	Лимон	-	30	4800
AB1024.01	Аэрозольный баллон 100 мл	Ваниль	-	30	4800
AB1052.01	Аэрозольный баллон 100 мл	Зеленое Яблоко	-	30	4800

200 Мл (6.8 Fl.oz.) Гигиенического Средства Достаточно Для: Автомобилей Типа Suv – Space Wagon – Коммерческого Транспорта – Минивэнов – Караван

Арт.-№	Описание	Аромат	€/Шт.		
AB1202.01	Аэрозольный баллон 200 мл	Тальк	-	24	2304
AB1203.01	Аэрозольный баллон 200 мл	Клубника	-	24	2304
AB1204.01	Аэрозольный баллон 200 мл	Персик	-	24	2304
AB1201.01	Аэрозольный баллон 200 мл	Мята	-	24	2304
AB1205.01	Аэрозольный баллон 200 мл	Лимон	-	24	2304
AB1206.01	Аэрозольный баллон 200 мл	Ваниль	-	24	2304
AB1053.01	Аэрозольный баллон 200 мл	Зеленое Яблоко	-	24	2304

Арт.-№	Описание	Аромат	€/Шт.		
AB1020.01	Аэрозольный баллон 400 мл	Тальк	-	12	1176
AB1035.01	Аэрозольный баллон 400 мл	Клубника	-	12	1176
AB1036.01	Аэрозольный баллон 400 мл	Персик	-	12	1176
AB1037.01	Аэрозольный баллон 400 мл	Мята	-	12	1176
AB1038.01	Аэрозольный баллон 400 мл	Лимон	-	12	1176
AB1039.01	Аэрозольный баллон 400 мл	Ваниль	-	12	1176
AB1054.01	Аэрозольный баллон 400 мл	Зеленое Яблоко	-	12	1176

** 80x120xH200 см



Total Killer Bact

Набор очищающих средств для кондиционеров - No Biocide

Что это?

TOTAL KILLER BACT - набор средств для комплексной обработки испарителя и помещения, который оставляет приятный аромат чистоты.

100 Мл (3.4 Fl.oz.) Гигиенического Средства Достаточно Для: Автомобилей Типа Compact - Sports - Station Wagon

200 Мл (6.8 Fl.oz.) Гигиенического Средства Достаточно Для: Автомобилей Типа Suv – Space Wagon – Коммерческого Транспорта – Минивэнов – Караван

Блистер включает: • Баллон Killer Bact Foam – пенный очиститель для испарителя.
• Баллон Zone Killer Bact – очиститель для помещений. • Зонд 60см.



Блистер 100 мл (3.4 FL.OZ.)

Арт.-№	Аромат	€/Шт.		
RKAB04	Тальк	-	12	576
RKAB05	Клубника	-	12	576
RKAB06	Персик	-	12	576
RKAB03	Мята	-	12	576
RKAB08	Лимон	-	12	576
RKAB07	Ваниль	-	12	576
RKAB32	Зеленое Яблоко	-	12	576

Блистер 200 мл (6.8 FL.OZ.)

Арт.-№	Аромат	€/Шт.		
RKAB16.01	Тальк	-	10	480
RKAB17.01	Клубника	-	10	480
RKAB18.01	Персик	-	10	480
RKAB19.01	Мята	-	10	480
RKAB20.01	Лимон	-	10	480
RKAB21.01	Ваниль	-	10	480
RKAB33.01	Зеленое Яблоко	-	10	480

** 80x120xH200 см



Что это?

CLEANING THERAPY набор для комплексной обработки сплит и фанкойл, предназначенный для обработки испарителя, его фильтра и окружающих поверхностей. Состоит из двух аэрозольных баллонов и флакона-спрея, которые позволяют эффективно воздействовать на каждый обрабатываемый компонент.

- EVAPORATOR CLEANER FOAM – очищающая пена, которая наносится непосредственно на алюминиевые оребрения сплит и фанкойл с тем, чтобы охватить и удалить (через отверстие стока конденсата) все микрочастицы грязи, которые оказывают влияние на качество производимого воздуха.
- INTERIOR PURIFIER – жидкость в аэрозольном баллоне, которая применяется в самом конце обработки сплит и фанкойл. Баллон ставится в центр помещения, затем нажимается кнопка total release, которая позволяет полностью распылить продукт, который, оседая на всех поверхностях, нейтрализует загрязняющие частицы и оставляет приятный аромат.
- CHINOOK – жидкость во флаконе с пульверизатором для очистки фильтров сплит и фанкойл. Должен быть распылен непосредственно на фильтр и затем смыт обильным количеством воды.

Преимущества

- Прост в применении
- Доступен в 7 ароматах



Блистер 200 ml

Арт.-№	Аромат	€/Шт.		
RKAB52	Тальк	-	10	480
RKAB54	Клубника	-	10	480
RKAB55	Персик	-	10	480
RKAB50	Мята	-	10	480
RKAB51	Лимон	-	10	480
RKAB53	Ваниль	-	10	480
RKAB56	Зеленое Яблоко	-	10	480

** 80x120xH200 cm



Power Clean In

Очиститель под высоким давлением для испарителей

Что это?

POWER CLEAN IN – специальный аэрозольный баллон, сконструированный таким образом, чтобы давление струи было постоянным до полного опустошения баллона. Такое высокое и постоянное давление позволяет удалять сильные загрязнения, которые скапливаются между оребрениями испарителя.

Преимущества

- Рекомендуется для очистки испарителей, находящихся в труднодоступных местах.
- Не требует смывки.



Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1063.U.01	Аэрозольный баллон 600 мл	-	12	-

** 80x120xH200 cm



Smoki

Спрей для помещений для устранения запаха сигарет

Что это?

SMOKI – химический продукт, произведенный с использованием нанотехнологий, который устраняет неприятные запахи сигарет и табака из помещений.

Принцип действия?

Аэрозольный баллон с клапаном автоматического распыления помещается в центре помещения. Двери и окна должны быть закрыты, не должно быть никакого присутствия людей или животных. Проветрить помещение перед входом.



Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1087.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл	-	24	2304
AB1087.K.01	Флакон 1 л. с пульверизатором	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Woofi

Спрей для устранения запаха домашних животных из помещений

Что это?

WOOFI – химический продукт, произведенный с использованием нанотехнологий, который устраняет неприятные запахи домашних животных из помещений.

Принцип действия?

Аэрозольный баллон с клапаном автоматического распыления помещается в центре помещения. Двери и окна должны быть закрыты, не должно быть никакого присутствия людей или животных. Проветрить помещение перед входом.



Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1088.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл	-	24	2304
AB1088.K.01	Флакон 1 л. с пульверизатором	-	06	468

** 80x120xH200 cm





Aria

Ароматизатор для сплит

ЧТО ЭТО?

ARIA это ароматизирующее средство для сплит систем кондиционирования. Должен быть размещен внутри сплит. Произведенный из инновационного материала, он не препятствует потоку воздуха, следовательно, не понижает производительность кондиционера. Доступен в 4 различных ароматах с продолжительностью действия около 8 недель.

КАК ОН РАБОТАЕТ?

ARIA должен быть размещен между фильтром и испарителем сплит. Каждый раз, когда установка будет работать, в помещении будет распространяться приятный аромат. Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать ARIA после очистки фильтра и испарителя.



4 аромата!

Арт.-№	Описание	€/Шт.	
AB1092.01	Aria Lemon (Aria Лимон)	-	50
AB1093.01	Aria Mint (Aria Мята)	-	50
AB1094.01	Aria Pure (Aria Pure)	-	50
AB1095.01	Aria Vanilla (Aria Ваниль)	-	50

Арт.-№	Описание	€/Шт.	
BLK011.01	Стенд с 4 крючками Aria	-	01

** 80x120xH200 cm



Ароматизатор для вентиляционных систем

Что это?

ARIA PLUS это ароматизирующее средство, разработанное и используемое внутри систем принудительной вентиляции. Продукт, изготовленный из инновационного материала, освежает и ароматизирует воздух, и устраняет также неприятные запахи. Продолжительность действия: около 8 недель.

Как это работает?

ARIA PLUS должен быть размещен за фильтром системы принудительной вентиляции. Каждый раз, когда установка будет включена, будет издавать приятный аромат, распространяемый по всем помещениям. Для получения максимального эффекта рекомендуется использовать ARIA PLUS после смены фильтров системы.



Арт.-№	Описание	€/Шт.	
AB1096.01	Aria Plus Pure	-	11

** 80x120xH200 cm

ОЧИСТКА ОТВОДА КОНДЕНСАТА



* ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАТАЛОГОМ ОЧИСТИТЕЛЕЙ



Emerald Tabs

Таблетки для обработки стока конденсата- БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ



Emerald Tabs MINI

Таблетки для обработки стока конденсата - БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ

НОВИНКА

Что это?

EMERALD TABS - таблетки небольшого диаметра, которые разработаны для обработки стока конденсата и предотвращения возникновения проблем с ним.

Благодаря высокому проценту биологической разлагаемости (более 99%)

EMERALD TABS предотвращают возникновение феноменов гниения и образования водорослей, слизи и плесени, которые могут закупорить трубы стока конденсата кондиционеров.

Небольшой размер таблеток делает их универсальными игодными киспользованию скондиционерами любого типа.

Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать **EMERALD TABS** ежемесячно.

Преимущества

Преимущества

- Высокий процент биоразлагаемости (более 99%), который помогает избегать негативное воздействие на окружающую среду
 - Предотвращает процесс гниения.
 - Предотвращает образование водорослей, слизи и плесени.
 - Предотвращает закупоривание труб стока конденсата.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1099.01	18 таблеток	-	15	540
Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1098.01	100 миниатаблеток	-	06	-

** 80x130xH300 cm

Все было сделано для того, чтобы информация и цены были верны в момент сдачи в печать, однако ERRECOM s.r.l. не несет никакой ответственности за их использование. ERRECOM s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения и поправки без предупреждения.



Drain Tabs

Дезинфицирующие таблетки для сплит-систем и фанкойлов - No Biocide

Что это?

DRAIN TABS - продукт, специально разработанный для использования внутри фанкойла и поддона для сбора конденсата. Предотвращает и устраняет явление разложения и образования слизи, ила и плесени, которые могут забивать и закупоривать трубы слива конденсата из кондиционеров. Необходимо просто поместить TAB внутри трубы для стока конденсата фанкойла или внутри поддона для сбора конденсата сплит-системы в наиболее отдаленном месте системы слива. Продолжительность действия продукта зависит от использования кондиционера, но, как правило, 1 или 2 таблетки каждые 15-20 дней для систем с мощностью до 12.000 Btu/H (3 KW - 1 TONS).

Преимущества

- Устраниет явления распада конденсата.
- Предотвращает формирование слизи и плесени.
- Предотвращает закупоривание трубок слива конденсата.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1097.01	18 таблеток	-	15	540

** 80x120xH200 cm



Очиститель для дренажных труб - Готов к использованию

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, разработанное для удаления грязи и решения проблемы непроходимости труб в системе кондиционирования.

Преимущества

- Удаляет наросты и окалины.
- Удаляет органические осадки.
- Устраниет плесень.
- Устраниет слизь и ил.
- Предотвращает образование новых засорений.
- Не вредно для металлов.

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1078.K.01	Флакон 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm

HACCP
PRODUCT





SaniBact

Дезинфицирующая жидкость для поверхностей
с антибактериальным и противовирусным действием

Дезинфицирующее средство Presidio Medico Chirurgico для обработки испарителей и прочих поверхностей

ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ВИРУСОВ ГРИППА, ГЕПАТИТА В/С, ВИЧ, РОТАВИРУСА, НОРОВИУРСА И ВИРУСА ЭБОЛА.

ПО БАКТЕРИЯМ ПРОШЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕСТЫ

EN1276 - EN13697

ПО ПЛЕСЕНИ ПРОШЕЛ ТЕСТ EN13697

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Больницы, санатории, медицинские практики, медпункты, школы, спортивные учреждения, оздоровительные центры, мясные лавки, кондитерские производства, хлебопекарни, бары и рестораны, кафе-мороженое, отели, производство по обработке мяса, рыбы и овощей.



**HACCP
PRODUCT**

Регистрационный номер министерства 20145

Разбавление 1:25

Арт.-№	Описание	€/Шт.	шт.	шт.**
AB1085.Q.01	Флакон 250мл	-	24	2880
AB1085.M.01	Флакон 500мл	-	12	1080
AB1085.K.01	Флакон 1л.	-	06	468
AB1085.P.01	Канистра 5л.	-	02	156
AB1085.D.01	Канистра 10л.	-	01	60

** 80x120xH200 cm

Все было сделано для того, чтобы информация и цены были верны в момент сдачи в печать, однако ERRECOM s.r.l. не несет никакой ответственности за их использование.
ERRECOM s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения и поправки без предупреждения.

ОЧИСТИТЕЛИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ



*ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАТАЛОГОМ ОЧИСТИТЕЛЕЙ

ОЧИСТИТЕЛИ

Chinook Очиститель фильтров внутренних блоков

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, разработанное для очистки фильтров внутренних блоков. Удаляет пыль, смог и плесень, скопившиеся на блоках в течение длительного срока.



PH
7.2-14
Щелочной

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1077.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm

HACCP
PRODUCT

EcoJab Биологически разлагаемый очиститель для испарителей Разбавление 1:6

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, быстро поддается биологическому разложению, специально разработано для очистки испарителей.



PH
7.2-14
Щелочной

Концентрированная жидкость для разбавления 1:6

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1071.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1071.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1071.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



HACCP
PRODUCT



Jab

Очиститель испарителей и пластиковых
поверхностей - Разбавление 1:5

PH
7.2→14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство с приятным ароматом для полной очистки внутренних блоков. Очищает как испарители, так и пластиковые поверхности, не повреждая их. Специально разработано для использования в помещениях, где есть контакт с продуктами питания.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:5

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1068.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1068.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60



HACCP
PRODUCT

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1068.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Clench

Очиститель с антикоррозийным эффектом для испарителей

PH
7.2→14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство с приятным ароматом, разработанное для комплексной очистки испарителей. Благодаря своей мощной очищающей способности, полностью удаляет коррозию и предотвращает ее появление. Прекрасно подходит для использования на кухнях и пищевых производствах.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:5

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1069.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1069.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1069.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Luxedo / Killer Bact Liquid

Восстанавливающее ароматизированное средство для
испарителей готовое к применению

PH
7.2→14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, специально разработанное для очистки испарителей. Удаляет органические осадки и грязь, накопившиеся в течение времени, и замедляет их появление.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1073.P.01.RU	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1073.D.01.RU	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60
AB1073.K.01.RU	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



HACCP
PRODUCT



Sword

Восстанавливающее ароматизированное средство с антакоррозийным эффектом для испарителей - Разбавление 1:3

PH
7.2 ↔ 14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, с приятным ароматом, специально разработанное для очистки испарителей. Удаляет органические осадки и отложения, накопившиеся в течение времени, и замедляет их появление.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:3

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1074.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1074.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	68

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1074.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Evo Tabs

Восстанавливающий очиститель для испарителей в таблетках

PH
7.2 ↔ 14
Щелочной

Что это?

Растворяющиеся таблетки, которые должны быть смешаны с 5 литрами воды. В результате получается очиститель для испарителей с хорошей очищающей способностью, устраняющий загрязнения и оставляющий приятный аромат чистоты.



Продукт для разбавления в 5л воды

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1089.01	18 таблеток	-	15	540

** 80x120xH200 cm



Пульверизаторы

Что это?

Прибор для распыления жидкостей пневматического типа с регулируемой форсункой. Устойчив к кислотным продуктам. Распыляет любой тип очистителей непосредственно на испарители и конденсаторы.



Арт.-№	Описание	€/Шт.		
PM1001.01	Пульверизатор 2 л.	-	01	-
PM1003.01	Пульверизатор 10 л.	-	01	-

** 80x120xH200 cm



ОЧИСТИТЕЛИ ВНЕШНИХ БЛОКОВ

*ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАТАЛОГОМ ОЧИСТИТЕЛЕЙ



EcoRestore

Биологически разлагаемый очиститель для конденсаторов
Разбавление 1:4

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, быстро поддается биологическому разложению, специально разработано для очистки конденсаторов.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:4

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1072.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1072.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1072.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Restore

Очиститель Конденсаторов - Разбавление 1:3

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство для комплексной очистки конденсаторов. Может быть использовано в помещениях даже при наличии продуктов питания.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:3

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1067.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1067.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1067.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Chisel

Очиститель с антакоррозийным эффектом для конденсаторов
Разбавление 1:3

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство для комплексной очистки конденсаторов, удаляет остатки ржавчины и предотвращает ее появление.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:3

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1070.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1070.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1070.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm





Good Cond Cleaner

Щелочной очиститель для конденсаторов - Разбавление 1:2



Что это?

Жидкость на щелочной основе, которая глубоко очищает, обезжиривает и удаляет загрязнения, сформировавшиеся на оребрениях конденсаторов, расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:2

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1208.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1208.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1045.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Cond Cleaner

Щелочной очиститель для конденсаторов - Разбавление 1:4



Что это?

Жидкость на щелочной основе, которая глубоко очищает, обезжиривает и удаляет загрязнения, сформировавшиеся на оребрениях конденсаторов, расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:4

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1207.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1207.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1207.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Best Cond Cleaner

Щелочной очиститель для конденсаторов - Разбавление 1:6



Что это?

Жидкость на щелочной основе, которая глубоко очищает, обезжиривает и удаляет загрязнения, сформировавшиеся на оребрениях конденсаторов, расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:6

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1209.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1209.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1046.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm





Good Acid CC

Очиститель-концентрат 1:2 для удаления окалины с конденсаторов кондиционеров и холодильных установок



Что это?

Жидкость на кислотной основе, которая удаляет наросты с оребрений конденсаторов расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:2

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1210.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1210.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1042.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Better Acid CC

Очиститель-концентрат 1:4 для удаления окалины с конденсаторов кондиционеров и холодильных установок



Что это?

Жидкость на кислотной основе, которая удаляет наросты с оребрений конденсаторов расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:4

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1211.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1211.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1043.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Best Acid CC

Очиститель-концентрат 1:6 для удаления окалины с конденсаторов кондиционеров и холодильных установок



Что это?

Жидкость на кислотной основе, которая удаляет наросты с оребрений конденсаторов расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:6

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1212.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1212.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1044.K.01	Флакон 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm





Acid Tabs

Кислотный очиститель для конденсаторов в таблетках

PH
0 → 6.9
Кислотный

What is it?

ACID TABS - таблетки, которые должны быть растворены в 5 литрах воды для получения кислотного очистителя для конденсаторов. Он эффективен против кальциевых наростов, солевых отложений, смога и экскрементов, что делает данный продукт идеальным для обработки всех типов конденсаторов в приморских и сильно загрязненных районах.



Продукт для разбавления в 5л воды

Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1102.01	18 таблеток	-	15	540

** 80x120xH200 cm



Kino Tabs

Щелочной очиститель для конденсаторов в таблетках

PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

Растворяющиеся таблетки, которые должны быть смешаны с 5 литрами воды. В результате получается щелочной очиститель для конденсаторов, устраняющий интенсивные загрязнения.



Продукт для разбавления в 5л воды

Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1090.01	18 таблеток	-	15	540

** 80x120xH200 cm



Power Clean Out


Очиститель под высоким давлением для конденсаторов

Что это?

POWER CLEAN OUT – специальный аэрозольный баллон, сконструированный таким образом, чтобы давление струи было постоянным до полного опустошения баллона. Такое высокое и постоянное давление позволяет удалять сильные загрязнения, которые скапливаются между оребрениями конденсатора в труднодоступных местах.

Преимущества

- Рекомендуется для очистки конденсаторов, находящихся в труднодоступных местах.
- Не требует смывки.



Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1063.YW.01	Аэрозольный баллон 750 мл	-	12	-

** 80x120xH200 cm



ОСОБЫЙ УХОД

*ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАТАЛОГОМ ОЧИСТИТЕЛЕЙ

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

НОВИНКА

NA No-Age

Защитное средство от коррозии для конденсаторов

Что это?

NO-AGE – защитное средство, разработанное для установок, находящихся в зонах с сильным окислением (приморские зоны, сильно загрязненные районы), в которых соль и кислотные дожди существенно сокращают срок службы конденсатора.

Как он работает?

NO-AGE распыляется непосредственно на поверхность конденсатора, который заранее должен быть очищен концентратом на кислотной или щелочной основе. No-Age образует микропленку, которая не меняет теплообмен конденсатора, но сокращает воздействие соли, смога и кислотных осадков на поверхности, защищая металлы от коррозии.

Преимущества: • прост в использовании. • безопасен для пользователя и других материалов. • продлевает срок службы конденсатора.

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1100.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1100.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60
AB1100.K.01	Флакон 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 см



A Apollo

Очиститель для солнечных панелей


PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

APOLLO это специальная жидкость на щелочной основе, которая удаляет загрязнения, сформировавшиеся на поверхности солнечных панелей, восстанавливая из производительность. После смывки оставляет на панеле защитную пленку, которая предотвращает оседание новых загрязнений и защищает от коррозии.

Принцип действия?

APOLLO должен быть распылен (разводить продукт не надо) непосредственно на поверхность солнечной панели. По истечении 5 минут необходимо смыть водой.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1086.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02.	156
AB1086.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60
AB1086.K.01	Флакон 1 л.	-	06.	468

** 80x120xH200 см



РАЗНЫЕ ТИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАЗНЫЕ ТИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ



SnowPlow

Очиститель для льдогенераторов - Жидкость, готовая к применению

Что это?

Высокоэффективное быстродействующее химическое средство, разработанное для очистки льдогенераторов от наростов и окалин.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1076.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1076.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60
AB1076.K.01	Флакон 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Axe

Растворяет лед в холодильных камерах

Что это?

AXE - быстродействующий химический состав, разработанный для растворения льда и упрощения его удаления, замедляя его формирование.



Арт.-№	Описание	€/шт.		
AB1082.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm





Moka

Очиститель для кофе-машины - Жидкость, готовая к применению

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, разработанное для очистки кофемашин от наростов и окалин.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1081.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1081.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60
AB1081.K.01	Флакон 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



HACCP
PRODUCT



Greed

Очиститель для пищевых контейнеров - Жидкость, готовая к применению

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, разработанное для пищевых холодильных камер.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1075.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1075.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60
AB1075.K.01	Флакон 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



HACCP
PRODUCT



No Odor

Средство для устранения неприятных запахов Продукт
готовый к применению

Что это?

NO-ODOR - это средство для удаления неприятных запахов, которое должно быть распылено непосредственно на поверхности.

Преимущества

- Эффективно против запахов дыма, сигарет, еды и животых.
- Подходит для обработки мусорных контейнеров.
- Полноту устраняет неприятные запахи.
- Удаляет неприятные запахи из помещений и с поверхностей.
- Освежает и восстанавливает качество воздуха.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1066.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	156
AB1066.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	60
AB1066.K.01	Флакон 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



HACCP
PRODUCT



Средство для устранения запаха урины

Что это?

UKLIN – быстродействующий химический продукт для устранения и предотвращения возникновения неприятного запаха урины.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1091.P.01	Канистра 5л.	-	02	156
AB1091.D.01	Канистра 10л.	-	01	60
AB1091.K.01	Флакон 1л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



Профессиональный очиститель засоренных труб Жидкость, готовая к применению

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, разработанное для ликвидации пробок и очистки бытовых сточных труб.

Преимущества

- Очищает засорившиеся трубы.
- Не вызывает коррозию.
- Удаляет накопления мыла внутри труб.
- Устраняет неприятные запахи.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1080.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



HACCP
PRODUCT



Профессиональный очиститель забившихся труб Жидкость, готовая к применению

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, разработанное для ликвидации пробок и прочистки забившихся бытовых сточных труб.

Преимущества

- Прочищает забившиеся трубы.
- Не вызывает коррозию металлов.
- Удаляет накопления мыла внутри труб.
- Удаляет органические осадки, такие как волосы и жир.
- Устраняет неприятные запахи.
- Для профессионального использования.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1079.K.01	Флакон 1 л.	-	06	468

** 80x120xH200 cm



ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ

Вакуумные насосы

Вакуумный насос с соленоидным вентилем и вакуумметром

- Питание: 220 v/50hz.
- Вакуумметр: Ø 80 мм.
- Класс 1.6.
- Соединение: 1/4 SAE.

Арт.-№	Мощность (Л/мин.)	Максимальный Вакуум (mbar)	Масло (мл)	Габариты (мм)	Вес (Kg)	€/Шт.
VP1016.01	42	0,003	200	308x124x230	7,5	-
VP1017.01	70	0,003	250	315x124x240	8,6	-
VP1018.01	128	0,003	330	335x138x250	11,4	-
VP1021.01	283	0,003	590	400x145x270	16,7	-



Вентиль

Вентиль Shut-Off

- Позволяет открыть и закрыть систему без потери фреона. • Позволяет контролировать поток фреона.
- Предупреждает опасные протечки газа и масла в момент отсоединения шланга.
- Исключает ожег пальцев в момент отсоединения.



Арт.-№	Описание	шт.	€/Шт.
RV5999.79	1/4 SAE Внешн. резьба x 1/4 SAE Внутр. резьба	01	-
RV5999.80	1/4 SAE Внешн. резьба x 5/16 SAE Внутр. резьба (R410a)	01	-

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТОВ

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ

Одновентильный манометрический коллектор

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MN1028.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MN1029.01	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MN1030.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	-
MN1101.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MN1103.01	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MN1100.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Набор с манометрическим коллектором

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MNK024	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MNK025	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MNK026	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	-
MNK027	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MNK028	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MNK486	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Двухвентильный манометрический коллектор

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MN1031.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MN1032.01	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MN1014.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	-
MN1001.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MN1003.01	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MN1098.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Набор с манометрическим коллектором

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MNK032	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MNK033	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MNK031	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	-
MNK034	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MNK035	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MNK487	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Четырехвентильный манометрический коллектор

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MN1018.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MN1056.01	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MN1017.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	-
MN1004.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MN1006.01	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MN1099.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Набор с манометрическим коллектором

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MNK045	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MNK046	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MNK047	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	-
MNK048	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MNK049	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MNK488	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Четырехвентильный манометрический коллектор с шаровым вентилем

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MN1075.01	Con Manometri Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MN1076.01	Con Manometri Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MN1077.01	Con Manometri Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	-
MN1078.01	Con Manometri Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MN1079.01	Con Manometri Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MN1106.01	Con Manometri Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Набор с манометрическим коллектором

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MNK070	Con Manometri Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MNK071	Con Manometri Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	-
MNK072	Con Manometri Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	-
MNK073	Con Manometri Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MNK074	Con Manometri Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	-
MNK489	Con Manometri Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



ЗАПРАВОЧНЫЕ ШЛАНГИ ERRECOM

SAE J2196 SAE J2888

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШЛАНГИ ERRECOM

Однолинейное шарнирное соединение

Соединения 1/4 SAE

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7451B	TB7451R	TB7451Y	-
200	TB7551B	TB7551R	TB7551Y	-
300	TB7651B	TB7651R	TB7651Y	-
350	TB7751B	TB7751R	TB7751Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK287	-
TBK288	-
TBK289	-
TBK290	-



Соединения 3/8 SAE

Стм	Синий	Красный	Giallo	€/Шт.
100	TB7453B	TB7453R	TB7453Y	-
200	TB7553B	TB7553R	TB7553Y	-
300	TB7653B	TB7653R	TB7653Y	-
350	TB7753B	TB7753R	TB7753Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK295	-
TBK304	-
TBK305	-
TBK306	-

Соединения 1/2 ACME

Стм	Синий	Красный	Giallo	€/Шт.
100	TB7454B	TB7454R	TB7454Y	-
200	TB7554B	TB7554R	TB7554Y	-
300	TB7654B	TB7654R	TB7654Y	-
350	TB7754B	TB7754R	TB7754Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK307	-
TBK308	-
TBK309	-
TBK310	-

Соединения 5/16 SAE

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7452B	TB7452R	TB7452Y	-
200	TB7552B	TB7552R	TB7552Y	-
300	TB7652B	TB7652R	TB7652Y	-
350	TB7752B	TB7752R	TB7752Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK291	-
TBK292	-
TBK293	-
TBK294	-

Стм	Синий	Красный	Giallo	€/Шт.
100	TB7454B	TB7454R	TB7454Y	-
200	TB7554B	TB7554R	TB7554Y	-
300	TB7654B	TB7654R	TB7654Y	-
350	TB7754B	TB7754R	TB7754Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
-----------	-------

Соединение 45°

Соединения 1/4 SAE

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7459B	TB7459R	TB7459Y	-
200	TB7559B	TB7559R	TB7559Y	-
300	TB7659B	TB7659R	TB7659Y	-
350	TB7759B	TB7759R	TB7759Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK327	-
TBK328	-
TBK329	-
TBK330	-

Соединения 3/8 SAE

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7461B	TB7461R	TB7461Y	-
200	TB7561B	TB7561R	TB7561Y	-
300	TB7661B	TB7661R	TB7661Y	-
350	TB7761B	TB7761R	TB7761Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
-----------	-------

Соединения 5/16 SAE

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7460B	TB7460R	TB7460Y	-
200	TB7560B	TB7560R	TB7560Y	-
300	TB7660B	TB7660R	TB7660Y	-
350	TB7760B	TB7760R	TB7760Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK331	-
TBK332	-
TBK333	-
TBK334	-

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7462B	TB7462R	TB7462Y	-
200	TB7562B	TB7562R	TB7562Y	-
300	TB7662B	TB7662R	TB7662Y	-
350	TB7762B	TB7762R	TB7762Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
-----------	-------

Соединение M14x1,5

Соединения 1/4 SAE

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7455B	TB7455R	TB7455Y	-
200	TB7555B	TB7555R	TB7555Y	-
300	TB7655B	TB7655R	TB7655Y	-
350	TB7755B	TB7755R	TB7755Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK311	-
TBK312	-
TBK313	-
TBK314	-

Соединения 3/8 SAE

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7457B	TB7457R	TB7457Y	-
200	TB7557B	TB7557R	TB7557Y	-
300	TB7657B	TB7657R	TB7657Y	-
350	TB7757B	TB7757R	TB7757Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
-----------	-------

Соединения 5/16 SAE

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7456B	TB7456R	TB7456Y	-
200	TB7556B	TB7556R	TB7556Y	-
300	TB7656B	TB7656R	TB7656Y	-
350	TB7756B	TB7756R	TB7756Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK315	-
TBK316	-
TBK317	-
TBK318	-

Стм	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.</
-----	-------	---------	--------	---------

Шаровой вентиль

Соединения 1/4 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7463B	TB7463R	TB7463Y	-
200	TB7563B	TB7563R	TB7563Y	-
300	TB7663B	TB7663R	TB7663Y	-
350	TB7763B	TB7763R	TB7763Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK343	-
TBK344	-
TBK345	-
TBK346	-

Соединения 3/8 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7465B	TB7465R	TB7465Y	-
200	TB7565B	TB7565R	TB7565Y	-
300	TB7665B	TB7665R	TB7665Y	-
350	TB7765B	TB7765R	TB7765Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK351	-
TBK352	-
TBK353	-
TBK354	-

Соединения 5/16 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7464B	TB7464R	TB7464Y	-
200	TB7564B	TB7564R	TB7564Y	-
300	TB7664B	TB7664R	TB7664Y	-
350	TB7764B	TB7764R	TB7764Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK347	-
TBK348	-
TBK349	-
TBK350	-

Соединения 1/2 ACME

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7466B	TB7466R	TB7466Y	-
200	TB7566B	TB7566R	TB7566Y	-
300	TB7666B	TB7666R	TB7666Y	-
350	TB7766B	TB7766R	TB7766Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK355	-
TBK356	-
TBK357	-
TBK358	-

Промежуточный шаровой вентиль



Соединения 1/4 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7467B	TB7467R	TB7467Y	-
200	TB7567B	TB7567R	TB7567Y	-
300	TB7667B	TB7667R	TB7667Y	-
350	TB7767B	TB7767R	TB7767Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK359	-
TBK360	-
TBK361	-
TBK362	-

Соединения 3/8 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7469B	TB7469R	TB7469Y	-
200	TB7569B	TB7569R	TB7569Y	-
300	TB7669B	TB7669R	TB7669Y	-
350	TB7769B	TB7769R	TB7769Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK367	-
TBK368	-
TBK369	-
TBK370	-

Соединения 1/2 ACME

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7470B	TB7470R	TB7470Y	-
200	TB7570B	TB7570R	TB7570Y	-
300	TB7670B	TB7670R	TB7670Y	-
350	TB7770B	TB7770R	TB7770Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK371	-
TBK372	-
TBK373	-
TBK374	-



Соединение M12x1,5

Соединения 1/4 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7471B	TB7471R	TB7471Y	-
200	TB7571B	TB7571R	TB7571Y	-
300	TB7671B	TB7671R	TB7671Y	-
350	TB7771B	TB7771R	TB7771Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK375	-
TBK376	-
TBK377	-
TBK378	-

Соединения 3/8 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7473B	TB7473R	TB7473Y	-
200	TB7573B	TB7573R	TB7573Y	-
300	TB7673B	TB7673R	TB7673Y	-
350	TB7773B	TB7773R	TB7773Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK383	-
TBK384	-
TBK385	-
TBK386	-

Соединения 1/2 ACME

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7474B	TB7474R	TB7474Y	-
200	TB7574B	TB7574R	TB7574Y	-
300	TB7674B	TB7674R	TB7674Y	-
350	TB7774B	TB7774R	TB7774Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK387	-
TBK388	-
TBK389	-
TBK390	-

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШЛАНГИ CONTINENTAL SAE J2196 SAE J2888

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШЛАНГИ CONTINENTAL

Однолинейное шарнирное соединение

Соединения 1/4 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7401B	TB7401R	TB7401Y	-
200	TB7501B	TB7501R	TB7501Y	-
300	TB7601B	TB7601R	TB7601Y	-
350	TB7701B	TB7701R	TB7701Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK096	-
TBK097	-
TBK098	-
TBK099	-



Соединения 3/8 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7403B	TB7403R	TB7403Y	-
200	TB7503B	TB7503R	TB7503Y	-
300	TB7603B	TB7603R	TB7603Y	-
350	TB7703B	TB7703R	TB7703Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK104	-
TBK105	-
TBK106	-
TBK107	-

Соединения 1/2 ACME

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7404B	TB7404R	TB7404Y	-
200	TB7504B	TB7504R	TB7504Y	-
300	TB7604B	TB7604R	TB7604Y	-
350	TB7704B	TB7704R	TB7704Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK108	-
TBK109	-
TBK110	-
TBK111	-

Соединения 5/16 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7402B	TB7402R	TB7402Y	-
200	TB7502B	TB7502R	TB7502Y	-
300	TB7602B	TB7602R	TB7602Y	-
350	TB7702B	TB7702R	TB7702Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK100	-
TBK101	-
TBK102	-
TBK103	-



Соединения 3/8 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7411B	TB7411R	TB7411Y	-
200	TB7511B	TB7511R	TB7511Y	-
300	TB7611B	TB7611R	TB7611Y	-
350	TB7711B	TB7711R	TB7711Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK136	-
TBK137	-
TBK138	-
TBK139	-

Соединения 5/16 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7410B	TB7410R	TB7410Y	-
200	TB7510B	TB7510R	TB7510Y	-
300	TB7610B	TB7610R	TB7610Y	-
350	TB7710B	TB7710R	TB7710Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK132	-
TBK133	-
TBK134	-
TBK135	-

Соединения 1/2 ACME

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7412B	TB7412R	TB7412Y	-
200	TB7512B	TB7512R	TB7512Y	-
300	TB7612B	TB7612R	TB7612Y	-
350	TB7712B	TB7712R	TB7712Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK140	-
TBK141	-
TBK142	-
TBK143	-

Соединение M14x1,5

Соединения 1/4 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7405B	TB7405R	TB7405Y	-
200	TB7505B	TB7505R	TB7505Y	-
300	TB7605B	TB7605R	TB7605Y	-
350	TB7705B	TB7705R	TB7705Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK112	-
TBK113	-
TBK114	-
TBK115	-

Соединения 3/8 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7407B	TB7407R	TB7407Y	-
200	TB7507B	TB7507R	TB7507Y	-
300	TB7607B	TB7607R	TB7607Y	-
350	TB7707B	TB7707R	TB7707Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK120	-
TBK121	-
TBK122	-
TBK123	-

Соединения 5/16 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7406B	TB7406R	TB7406Y	-
200	TB7506B	TB7506R	TB7506Y	-
300	TB7606B	TB7606R	TB7606Y	-
350	TB7706B	TB7706R	TB7706Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK116	-
TBK117	-
TBK118	-
TBK119	-

Соединения 1/2 ACME

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7408B	TB7408R	TB7408Y	-
200	TB7508B	TB7508R	TB7508Y	-
300	TB7608B	TB7608R	TB7608Y	-
350	TB7708B	TB7708R	TB7708Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK124	-
TBK125	-
TBK126	-
TBK127	-



Шаровой вентиль

Соединения 1/4 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7413B	TB7413R	TB7413Y	-
200	TB7513B	TB7513R	TB7513Y	-
300	TB7613B	TB7613R	TB7613Y	-
350	TB7713B	TB7713R	TB7713Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK144	-
TBK145	-
TBK146	-
TBK147	-

Соединения 3/8 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7415B	TB7415R	TB7415Y	-
200	TB7515B	TB7515R	TB7515Y	-
300	TB7615B	TB7615R	TB7615Y	-
350	TB7715B	TB7715R	TB7715Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK151	-
TBK152	-
TBK153	-
TBK154	-

Соединения 5/16 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7414B	TB7414R	TB7414Y	-
200	TB7514B	TB7514R	TB7514Y	-
300	TB7614B	TB7614R	TB7614Y	-
350	TB7714B	TB7714R	TB7714Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK148	-
TBKA49	-
TBK149	-
TBK150	-

Соединения 1/2 ACME

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7416B	TB7416R	TB7416Y	-
200	TB7516B	TB7516R	TB7516Y	-
300	TB7616B	TB7616R	TB7616Y	-
350	TB7716B	TB7716R	TB7716Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK155	-
TBK156	-
TBK157	-
TBK158	-

Промежуточный шаровой вентиль



Соединения 1/4 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7417B	TB7417R	TB7417Y	-
200	TB7517B	TB7517R	TB7517Y	-
300	TB7617B	TB7617R	TB7617Y	-
350	TB7717B	TB7717R	TB7717Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK159	-
TBK160	-
TBK161	-
TBK162	-

Соединения 3/8 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7419B	TB7419R	TB7419Y	-
200	TB7519B	TB7519R	TB7519Y	-
300	TB7619B	TB7619R	TB7619Y	-
350	TB7719B	TB7719R	TB7719Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK167	-
TBK168	-
TBK169	-
TBK170	-

Соединения 5/16 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7418B	TB7418R	TB7418Y	-
200	TB7518B	TB7518R	TB7518Y	-
300	TB7618B	TB7618R	TB7618Y	-
350	TB7718B	TB7718R	TB7718Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK163	-
TBK164	-
TBK165	-
TBK166	-

Соединения 1/2 ACME

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7420B	TB7420R	TB7420Y	-
200	TB7520B	TB7520R	TB7520Y	-
300	TB7620B	TB7620R	TB7620Y	-
350	TB7720B	TB7720R	TB7720Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK171	-
TBK172	-
TBK173	-
TBK174	-

Соединение M12x1,5



Соединения 1/4 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7079B	TB7079R	TB7079Y	-
200	TB7179B	TB7179R	TB7179Y	-
300	TB7279B	TB7279R	TB7279Y	-
350	TB7379B	TB7379R	TB7379Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK407	-
TBK408	-
TBK409	-
TBK410	-

Соединения 3/8 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7081B	TB7081R	TB7081Y	-
200	TB7181B	TB7181R	TB7181Y	-
300	TB7281B	TB7281R	TB7281Y	-
350	TB7381B	TB7381R	TB7381Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK415	-
TBK416	-
TBK417	-
TBK418	-

Соединения 5/16 SAE

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7080B	TB7080R	TB7080Y	-
200	TB7180B	TB7180R	TB7180Y	-
300	TB7280B	TB7280R	TB7280Y	-
350	TB7380B	TB7380R	TB7380Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK411	-
TBK412	-
TBK413	-
TBK414	-

Соединения 1/2 ACME

Ст	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7082B	TB7082R	TB7082Y	-
200	TB7182B	TB7182R	TB7182Y	-
300	TB7282B	TB7282R	TB7282Y	-
350	TB7382B	TB7382R	TB7382Y	-

Set 3 Шт.	€/Шт.</
-----------	---------

ЗАПАСНЫЕ МАНОМЕТРЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

МАНОМЕТРЫ

Манометры

Манометры давления

Арт.-№	Соединение	Диаметр	Тип	Класс	Хладагент	€/Шт.	Ф	Ф**
MN3999.04	1/8 NPT	Ø 68 mm	Выс. давление	1.6	R12/R134a - °C/BAR/PSI	-	01	-
MN3999.05	1/8 NPT	Ø 68 mm	Низ. давление	1.6	R12/R134a - °C/BAR/PSI	-	01	-
MN3999.01	1/8 NPT	Ø 68 mm	Выс. давление	1.0	R22 - R407c - R410a - °C/BAR	-	01	-
MN3999.02	1/8 NPT	Ø 68 mm	Низ. давление	1.0	R22 - R407c - R410a - °C/BAR	-	01	-
MN3001.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	Низ. давление	1.6	R22 - R407c - R410a - °C/BAR	-	01	-
MN3002.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	Низ. давление	1.6	R22 - R407c - R410a - °C/BAR	-	01	-
MN4000.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	Низ. давление	1.6	R1234yf	-	01	-
MN4001.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	Низ. давление	1.6	R1234yf	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Вакууметры

Вакуумметр с радиальным соединением

Арт.-№	Соединение	Диаметр	Класс	Шкала	€/Шт.	Ф	Ф**
MN3999.03	1/8 NPT	Ø 68 mm	1.6	BAR	-	01	-
MN3005.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	1.6	BAR	-	01	-

** 80x120xH200 cm



Вакууметры

Вакуумметр с задним соединением

Арт.-№	Соединение	Класс	Шкала	€/Шт.	Ф	Ф**
MN3999.06	1/8 NPT	1.6	BAR	-	01	-

** 80x120xH200 cm



SMART TESTER



TESTER

ST Smart Tester for R410a & R32

Тестер для системы кондиционирования



Что это?

Смарт-тестер - это невероятно простой и инновационный способ быстрого контроля уровня фреона в небольших кондиционерах и холодильных установках, а также для введения хладагента в систему в случае необходимости.

- Эргономичная рукоятка.
- Пластиковый корпус.
- Манометр Ø 68 мм.

Арт.-№	€/Шт.		
MN1091.01	-	07	-

** 80x120xH200 cm

Адаптеры

Прямое соединение для заправочных шлангов

Арт.-№	Тип	Внеш.резьба	Внеш.резьба	€/Шт.
AN1020.01	прямое	1/4 SAE	1/4 SAE	10 -
AN1021.01	прямое	1/4 SAE	5/16 SAE	10 -
AN1022.01	прямое	5/16 SAE	1/4 SAE	10 -
AN1023.01	90°	1/4 SAE	1/4 SAE	10 -
AN1024.01	90°	1/4 SAE	5/16 SAE	10 -



Шаровой вентиль

Шаровой вентиль с шарнирным соединением

Арт.-№	Внеш.резьба	Внеш.резьба	€/Шт.
RP1119.R1.*	1/4 SAE	1/4 SAE	01 -
RP1219.R1.*	3/8 SAE	1/4 SAE	01 -
RP1035.R1.*	1/2 ACME	1/4 SAE	01 -
RP1319.R1.*	5/16 SAE	1/4 SAE	01 -
RP1619.R1.*	5/16 SAE	5/16 SAE	01 -



* Добавить к артикулу: Y = Желтый вентиль - B = Синий вентиль - R = Красный вентиль - G = Зеленый вентиль W = Белый вентиль

Шаровой вентиль

Шаровой вентиль с внешней резьбой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
RP1631.01.*	1/4 SAE	01 -
RP1037.01.*	3/8 SAE	01 -
RP1040.01.*	1/2 ACME	01 -
RP1636.01.*	5/16 SAE	01 -



* Добавить к артикулу: Y = Желтый вентиль - B = Синий вентиль - R = Красный вентиль - G = Зеленый вентиль W = Белый вентиль

Запасные части

Запасные части для заправочных шлангов и шаровых вентилей

Арт.-№	Описание	€/Шт.
RG9010.01	1/4 - 5/16 SAE - 1/2 ACME прокладка	01 -
RG9012.01	1/4 - 5/16 SAE НЕОПРЕН- 1/2 ACME прокладка	01 -
RG9002.01	3/8 SAE HNBR прокладка	01 -
TBR901.01	Депрессор	01 -



ЛАТУННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ЛАТУННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соответствует SAE J513

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RX1001.01	1/4 SAE	10
RX1004.01	1/2 ACME	10
RX1005.01	5/8 SAE	10



Переходник SAE

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RX1030.01	1/4 x 5/16	10
RX1031.01	1/4 x 3/8	10
RX1032.01	1/4 x 1/2	10
RX1033.01	1/2 x 3/8	10
RX1035.01	1/2 x 3/8	05
RX1034.01	5/8 x 3/8	05



Переходник угловой

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RX1049.01	1/4 SAE	10
RX1050.01	3/8 SAE	10
RX1051.01	1/2 ACME	10
RX1052.01	5/8 SAE	05



Закрытая гайка

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RX1016.01	5/16 SAE	10
RX1017.01	3/8 SAE	10
RX1018.01	1/2 SAE	10
RX1019.01	5/8 SAE	05



Штуцер угловой

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RX1046.01	1/4 SAE	10
RX1047.01	3/8 SAE	10



Уплотнительный колпачок

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RT1102.01	1/4 SAE	05



Золотник для клапана

Арт.-№	Описание	€/Шт.
RV1001.25	-	01



Соответствует SAE J513

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RX1025.01	1/4 SAE	10
RX1026.01	5/16 SAE	10
RX1027.01	3/8 SAE	10
RX1028.01	1/2 ACME	10
RX1029.01	5/8 SAE	05



Переходник SAE вн./внеш.

Арт.-№	Внеш. резьба	Внеш. резьба	€/Шт.
RX1036.01	1/4	3/8	10
RX1037.01	1/4	1/2	10
RX1038.01	3/8	1/4	10
RX1039.01	3/8	1/2	10
RX1040.01	3/8	5/8	10
RX1041.01	1/2	1/4	10
RX1042.01	1/2	3/8	10
RX1043.01	1/2	5/8	10
RX1044.01	5/8	3/8	10
RX1045.01	5/8	1/2	10



Тройник

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RX1053.01	1/4 SAE	10
RX1054.01	3/8 SAE	10
RX1056.01	5/8 SAE	05



Колпачок

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RX1020.01	1/4 SAE	10
RX1021.01	5/16 SAE	10
RX1022.01	3/8 SAE	10
RX1023.01	1/2 SAE	10
RX1024.01	5/8 SAE	05



Уплотнительный колпачок с резцом

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RT1302.01	1/4 SAE	05
RT1402.01	5/16 SAE	05



Цилиндрический адаптер

Арт.-№	РАЗМЕР	€/Шт.
RP1019.01	1/4 SAE	10
RP1013.01	5/16 SAE	10



Все было сделано для того, чтобы информация и цены были верны в момент сдачи в печать, однако ERRECOM s.r.l. не несет никакой ответственности за их использование. ERRECOM s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения и поправки без предупреждения.



Ezi Oil
Масло для нарезки резьбы

Что это?

Универсальное масло-спрей, смазывающее медные трубы в процессе нарезки и отбортовки.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
OL1009.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл	-	24	-



Антиконденсатная лента

Что это?

Используется для изоляции сложных компонентов системы от негативного воздействия конденсата (сервисные порты на внешних блоках, холодильные трубы, фитинги и соединения). Подходит для всех типов металлов, используется как для горячих, так и холодных труб. Применяется также для защиты труб от вибрации и шума. Специальная прозрачная пленка гарантирует чистое нанесение ленты.

- Длина: 7,50 м.
- Эластичность: 100%.
- Рабочая температура: -20°C / +90°C.
- Прозрачная пленка для чистого нанесения ленты.

Арт.-№	€/Шт.
TR1015.01	10



Универсальный инструмент для золотников

Что это?

Инструмент для демонтажа заправочных клапанов и механизмов Schrader.

Арт.-№	€/Шт.
RL1001.01	01



Гребень для оребрений конденсатора

Что это?

Вращающийся гребень с 6 лопастями, которые позволяют выравнивать алюминиевые оребрения испарителей и конденсаторов, не повреждая их. Возможно использование с оребрениями следующих толщин: 6/8/10/12/14/15.

Арт.-№	€/Шт.
RL1010.01	01



Продукт в блистере



Продукт в индивидуальной картонной упаковке со стендом



Продукт в полиэтиленовом пакете



Все было сделано для того, чтобы информация и цены были верны в момент сдачи в печать, однако ERRECOM s.r.l. не несет никакой ответственности за их использование.
ERRECOM s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения и поправки без предупреждения.

Extreme

Дозировка

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ		
EXTREME	МОЩНОСТЬ	ХЛАДАГЕНТ
12 мл.	6 KW - 2 TONS	1,8 л. - 4.0 lb
30 мл.	15 KW - 4 TONS	3,6 л. - 7.9 lb
42 мл.	21 KW - 6 TONS	6,0 л. - 13.2 lb
60 мл.	30 KW - 8 TONS	7,8 л. - 17.2 lb
90 мл.	45 KW - 12 TONS	12,6 л. - 27.8 lb
120 мл.	60 KW - 16 TONS	17,4 л. - 38.3 lb
150 мл.	75 KW - 20 TONS	21,0 л. - 46.3 lb

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:16

Extreme Ultra

Дозировка

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ		
EXTREME ULTRA	МОЩНОСТЬ	ХЛАДАГЕНТ
6 мл.	21 KW - 6 TONS	6,0 л.- 13.2 lb
9 мл.	32 KW - 9 TONS	8,4 л. - 18.5 lb
12 мл.	45 KW - 12 TONS	12,6 л. - 27.8 lb

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:125

Compressor+

Дозировка

COMPRESSOR+	СМАЗКА
6 мл.	400 мл.
12 мл.	800 мл.
30 мл.	2 л.
45 мл.	3 л.
60 мл.	4 л..

Cool-Shot

Дозировка

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ		
COOL-SHOT	МОЩНОСТЬ	ХЛАДАГЕНТ
12 мл.	6 KW - 2 TONS	1,8 л. - 4.0 lb
30 мл.	15 KW - 4 TONS	3,6 л. - 7.9 lb
42 мл.	21 KW - 6 TONS	6,0 л. - 13.2 lb
60 мл.	30 KW - 8 TONS	7,8 л. - 17.2 lb
90 мл.	45 KW - 12 TONS	12,6 л. - 27.8 lb
120 мл.	60 KW - 16 TONS	17,4 л. - 38.3 lb
150 мл.	75 KW - 20 TONS	21,0 л. - 46.3 lb

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:16

No-Acid

Дозировка

Уровень кислотности нулевой или низкий (рН ≥ 6.8):		
добавить 30 мл NO-ACID на каждые 2 литра компрессорного масла.		
Средний уровень кислотности (6.8 ≥ pH ≥ 5.2):		
добавить 30 мл NO-ACID на каждые 1,5 литра компрессорного масла.		
Высокий уровень кислотности (pH ≤ 5.2):		
добавить 30 мл NO-ACID на каждые 0,70 литра компрессорного масла.		

Super-Dry

Дозировка

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ		
SUPER-DRY	МОЩНОСТЬ	ХЛАДАГЕНТ
12 мл.	6 KW - 2 TONS	1,8 л. - 4.0 lb
30 мл.	15 KW - 4 TONS	3,6 л. - 7.9 lb
42 мл.	21 KW - 6 TONS	6,0 л. - 13.2 lb
60 мл.	30 KW - 8 TONS	7,8 л. - 17.2 lb
90 мл.	45 KW - 12 TONS	12,6 л. - 27.8 lb
120 мл.	60 KW - 16 TONS	17,4 л. - 38.3 lb
150 мл.	75 KW - 20 TONS	21,0 л. - 46.3 lb

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:16

Ice-Free

Дозировка

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ		
ICE-FREE	МОЩНОСТЬ	ХЛАДАГЕНТ
12 мл.	6 KW - 2 TONS	1,8 л. - 4.0 lb
30 мл.	15 KW - 4 TONS	3,6 л. - 7.9 lb
42 мл.	21 KW - 6 TONS	6,0 л. - 13.2 lb
60 мл.	30 KW - 8 TONS	7,8 л. - 17.2 lb
90 мл.	45 KW - 12 TONS	12,6 л. - 27.8 lb
120 мл.	60 KW - 16 TONS	17,4 л. - 38.3 lb
150 мл.	75 KW - 20 TONS	21,0 л. - 46.3 lb

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:16

Mineral Trace Brilliant

Дозировка

MINERAL TRACE BRILLIANT	МАСЛО
30 мл.	0,5 л.
60 мл.	1 л.
120 мл.	2 л.
150 мл.	4 л.

При большем объеме смазки использовать пропорцию 1:60

Trace Brilliant

Дозировка

TRACE BRILLIANT	МАСЛО
30 мл.	0,5 л.
60 мл.	1 л.
120 мл.	2 л.
150 мл.	4 л.

При большем объеме смазки использовать пропорцию 1:60

HVAC&R Brilliant

Дозировка

HVAC&R BRILLIANT	МАСЛО
30 мл.	0,5 л.
60 мл.	1 л.
120 мл.	2 л.
150 мл.	4 л.

При большем объеме смазки использовать пропорцию 1:60

Proudly Made in Italy.



AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

T (+39) 030 971 9096

F (+39) 030 977 0123

info@errecom.it
errecom.com

Via Industriale, 14
25030 Corzano (BS), Italy.